

Link do produktu: <https://www.finomarket.pl/agregat-pradotwoczy-tagred-ta3500ghx-3-5-kw-p-4810.html>

Agregat prądotwórczy TAGRED TA3500GHX 3,5 kW

Cena	3 500,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TA3500GHX
Kod EAN	54232
Producent	TAGRED

Opis produktu

Agregat prądotwórczy TAGRED TA3500GHX (3,0kW 230V AVR)

Wysokiej jakości agregaty prądotwórcze marki TAGRED idealnie sprawdzą się przy zasilaniu awaryjnym: domu, biura, pojazdu, w samochodach kempingowych, ciężarówkach, traktorach, samochodach, w kempingach na łódkach, jachtach, w urządzeniach przemysłowych.

Technologia Inteligentnej Przepustnicy (Kontrola Zmiany Prędkości) W przeciwieństwie do tradycyjnych generatorów, które pracują ze stałą prędkością/liczbą obrotów na minutę, przenośny generator firmy Tagred jest wyposażony w mikroprocesor kontrolowany Technologia Inteligentnej Przepustnicy, który dostosowuje prędkość silnika by dokładnie sprostać obciążeniu. Jeżeli generator nie zasila wielu urządzeń, pracuje na wolniejszych obrotach. W ten sposób generator zmniejsza zużycie paliwa, wydłużając żywotność silnika i zwiększając przerwy pomiędzy napełnianiem zbiornika paliwa. W momencie, kiedy obciążenie wzrośnie, generator automatycznie zwiększy prędkość i obroty, dostosowując się do zapotrzebowania na energię.

Funkcja zmiany prędkości zastosowana w generatorze zapewnia wiele zalet: zwiększa żywotność urządzenia poprzez zmniejszenie zużycia silnika, wydajnie zarządza paliwem i jest ekonomiczny w eksploatacji, jest przyjazny dla środowiska.

Generator z systemem AVR (stabilizator napięcia), a tradycyjny generator Jeżeli mieliście okazję pracować z tradycyjnym/konwencjonalnym generatorem, z pewnością zauważyliście wahania prądu – światła się ściemniały, po czym znów świeciły pełną mocą. Te wahania energii są niebezpieczne dla wielu nowoczesnych i delikatnych urządzeń. Przykładowo, gdyby komputer(lodówka) był zasilany zwykłym generatorem (bez AVR), mógłby się wyłączać z powodu wahań napięcia lub też spalić. Nagłe wahania zasilania mogą bardzo często być fatalne w skutkach dla wielu urządzeń. Nie doświadczycie wahań napięcia podczas korzystania z generatora z AVR-em.

Miedziane uzwojenie silnika

Miedziana prądnica - cechuje się lepszą wydajnością, lepiej odprowadza ciepło przez co agregat może pracować znacznie dłużej niż w przypadku prądnicy aluminiowej. Kolejną zaletą miedzianej prądnicy jest moc, która zgodna jest z parametrami urządzenia. W większości konkurencyjnych urządzeń mamy do czynienia z aluminiowym uzwojeniem moc jest zawyżona a uzyskanie parametrów podanych w ofercie jest niemożliwa, ponadto aluminiowe uzwojenie jest bardziej narażone na uszkodzenia oraz przegrzanie. Wydłużony rdzeń prądnicy umożliwił zwiększenie mocy prądnicy aż do 3,5kW mocy rozruchowej.

Nowy design

Nowy panel wyposażony w czytelny woltomierz LCD, który wskazuje napięcie, częstotliwość prądu oraz posiada licznik motogodzin. Dwa solidne gniazda 230v dodatkowo wejście 12v do ładowania akumulatorów. Bezpiecznik, który chroni prądnice przed przeciążeniem, dodatkowo osłonięty gumową nakładką, która chroni go przed różnego rodzaju zabrudzeniami (woda, piasek itp.) Wejście do ładowania akumulatora jest również wyposażone w bezpiecznik. Znajdziemy również kontrolkę oleju oraz duży i wygodny przełącznik zapłonu

Silnik japońskiej konstrukcji

Charakteryzuje się solidną konstrukcją, dużą mocą i względnie niskim zużyciem paliwa, które oscyluje w granicy 0,7 l/h. Silnik został zamontowany na gumowych poduszkach, które amortyzują pracę silnika oraz niwelują drgania. Tłumik zastosowany w tej serii został dodatkowo wygłuszony co sprawiło, że agregat jest znacznie cichszy niż konkurencyjne agregaty. Agregat jest

wyposażony w zapłon CDI w połączeniu japońskim gaźnikiem gwarantuje łatwy rozruch i stabilną pracę. Silnik również wyposażony jest w czujnik oleju przez co nie ma możliwości uruchomienia bez oleju, chroni to silnik przed zatarciem.

Dane techniczne:

Model: TA3500GHX
Silnik: 4-suwowy, chłodzony powietrzem
Paliwo: benzyna PB95
Olej: SAE30 (brak w zestawie)
Pojemność zbiornika paliwa: 15 L
Pojemność zbiornika oleju: 600 ml
Agregat posiada voltomierz
Posiada AVR - stabilizator napięcia
Częstotliwość: (Hz) 50
Napięcie: 230V
Moc silnika: (7,5hp) 5600W
Moc maksymalna prądnicy: 3,5KW/3500W / 4,38KVA
Moc nominalna prądnicy: 3,0KW/3000W / 3,75KVA
Rozruch: ręczny
Zużycie paliwa: 0,7 l/h
Wymiary (dł x szer x wys): 605x430x440 mm
Poziom Hałas: ok. 66dB
Waga: 40 kg
Prostownik: 8,3A
Kontrolka poziomu oleju: TAK

W zestawie:

- Agregat Prądotwórczy TAGRED TA3500GHX
- Klucz do świece Śrubokręt
- Kable do ładowania akumulatora
- 2 x Wtyczka prądowa
- Instrukcja obsługi w języku polskim