

Link do produktu: <https://www.finomarket.pl/agregat-pradotworczy-tagred-ta6500gwx-6-5-kw-z-kolkami-p-4812.html>



Agregat prądotwórczy TAGRED TA6500GWX 6,5 kW z kółkami

Cena	6 650,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TA6500GWX
Kod EAN	54233
Producent	TAGRED

Opis produktu

Agregat prądotwórczy TAGRED TA6500GWX (6,0kW, 230V, 400V, AVR, rozrusznik elektryczny, z kółkami)

Miedziana prądnica!

Miedziana prądnica - cechuje się lepszą wydajnością, lepiej odprowadza ciepło przez co agregat może pracować znacznie dłużej niż w przypadku prądnicy aluminiowej. Kolejną zaletą miedzianej prądnicy jest moc, która zgodna jest z parametrami urządzenia. W większości konkurencyjnych urządzeń mamy do czynienia z aluminiowym uzwojeniem moc jest zawyżona a uzyskanie parametrów podanych w ofercie jest niemożliwa, ponadto aluminiowe uzwojenie jest bardziej narażone na uszkodzenia oraz przegrzanie. Wydłużony rdzeń prądnicy umożliwił zwiększenie mocy prądnicy aż do 6,5kW mocy rozruchowej.

Nowy design

Nowy panel wyposażony w czytelny woltomierz, dodatkowo zabezpieczony przed uszkodzeniami metalową osłoną. Dwa solidne gniazda 230v oraz gniazdo 400v, i dodatkowo wejście 12v do ładowania akumulatorów. Bezpiecznik, który chroni prądnicę przed przeciążeniem, dodatkowo osłonięty gumową nakładką, która chroni go przed różnego rodzaju zabrudzeniami (woda, piasek itp.) Wejście do ładowania akumulatora jest również wyposażone w bezpiecznik. Znajdziemy również kontrolkę oleju oraz solidną stacyjkę zapłonową.

Silnik japońskiej konstrukcji

charakteryzuje się solidną konstrukcją, dużą mocą i względnie niskim zużyciem paliwa, które oscyluje w granicy 1L/h. Silnik został zamontowany na gumowych poduszkach, które amortyzują prace silnika oraz niwelują drgania. Tłumik zastosowany w tej serii został dodatkowo wygłuszony co sprawiło, że agregat jest znacznie cichszy niż konkurencyjne agregaty. Agregat jest wyposażony w zapłon CDI w połączeniu japońskim gaźnikiem gwarantuje łatwy rozruch i stabilną pracę. Silnik również wyposażony jest w czujnik oleju przez co nie ma możliwości uruchomienia bez oleju, chroni to silnik przed zatarciem

Technologia Inteligentnej Przepustnicy (Kontrola Zmiany Prędkości)

W przeciwieństwie do tradycyjnych generatorów, które pracują ze stałą prędkością/liczbą obrotów na minutę, przenośny generator firmy Tagred jest wyposażony w mikroprocesor kontrolowany Technologia Inteligentnej Przepustnicy, który dostosowuje prędkość silnika by dokładnie sprostać obciążeniu. Jeżeli generator nie zasila wielu urządzeń, pracuje na wolniejszych obrotach. W ten sposób generator zmniejsza zużycie paliwa, wydłużając żywotność silnika i zwiększając przerwy pomiędzy napełnianiem zbiornika paliwa lub też spalić. Nagłe wahania zasilania mogą bardzo często być fatalne w skutkach dla wielu urządzeń. Nie doświadczycie wahań napięcia podczas korzystania z generatora z AVR-em.

Funkcja zmiany prędkości zastosowana w generatorze zapewnia wiele zalet:

zwiększa żywotność urządzenia poprzez zmniejszenie zużycia silnika,
wydajnie zarządza paliwem i jest ekonomiczny w eksploatacji,
jest przyjazny dla środowiska.

Generator z systemem AVR (stabilizator napięcia), a tradycyjny generator

Jeżeli mieliście okazję pracować z tradycyjnym/konwencjonalnym generatorem, z pewnością zauważyliście wahania prądu – światła się ściemniały, po czym znów świeciły pełną mocą. Te wahania energii są niebezpieczne dla wielu nowoczesnych i delikatnych urządzeń. Przykładowo, gdyby komputer(lodówka) był zasilany zwykłym generatorem (bez AVR), mógłby się wyłączyć z powodu wahań napięcia lub też spalić. Nagłe wahania zasilania mogą bardzo często być fatalne w skutkach dla wielu urządzeń. Nie doświadczycie wahań napięcia podczas korzystania z generatora z AVR-em.

Dane techniczne:

- Model: TA6500GWX
- Silnik: 4-suwowy, chłodzony powietrzem
- Trójfazowy
- Agregat: posiada voltomierz
- Posiada AVR: stabilizator napięcia
- Częstotliwość (Hz) 50
- Napięcie: 230V/400V
- Moc silnika : (15,0hp) 11000 wat
- Moc nominalna prądnicy: 6KW/6000W; 7,5KVA/7500VA
- Moc maksymalna prądnicy: 6,5KW/6500W; 8,12KVA/8125VA
- Rozruch: Elektryczny i Ręczny
- Paliwo: benzyna PB95
- Olej: SAE30
- Pojemność zbiornika paliwa: 25 L
- Pojemność zbiornika oleju: 1 L
- Miedziana prądnica: TAK
- Zużycie paliwa: 1 L/h
- Wymiary (dł x szer x wys): 680x520x540 mm
- Poziom Hałasu: ok. 74dB
- Prostownik 8,3A
- Waga: 86 kg

W zestawie:

- Agregat Prądotwórczy TA6500GWX
- Akumulator
- Klucz do świecek
- Śrubokręt
- Liczba gniazd 1-fazowych: 2
- Liczba gniazd 3-fazowych: 1
- Instrukcja obsługi w języku polskim