

Link do produktu: <https://www.finomarket.pl/kosa-akumulatorowa-stihl-fsa-57-bez-akumulatora-i-bez-ladowarki-p-1386.html>



Kosa akumulatorowa STIHL FSA 57 (bez akumulatora i bez ładowarki)

Cena	799,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	45220115734
Kod EAN	49613
Producent	STIHL

Opis produktu

Kosa akumulatorowa FSA 57, bez akumulatora i ładowarki

Lekka kosa, idealna do przycięcia krawędzi trawnika, śr. rob. 280 mm.

Bardzo lekka i łatwa w użyciu akumulatorowa kosa mechaniczna do pielęgnacji trawników i przycinania krawędzi trawników w ogrodach przydomowych. Średnica robocza 280 mm, długość wysięgnika regulowana przyciskiem i beznarzędziowa regulacja uchwytu. Ogranicznik do koszenia wokół przeszkód, takich jak drzewa i krzewy. Miękki uchwyt o uproszczonej obsłudze. Żyłkowa głowica tnąca AutoCut C 3-2 z możliwością zewnętrznego uzupełniania żyłki bez użycia narzędzi. Opcjonalnie możliwość korzystania z głowicy PolyCut 3-2 z nożkami.

Uchwyt z przełącznikiem

Uchwyt z przełącznikiem do włączania i wyłączania oraz blokadą dźwigni, absorbuje część drgań i jest wyjątkowo komfortowy podczas pracy.

Zderzak dystansowy

Chroni głowicę tnącą przed uszkodzeniami oraz rośliny podczas pracy z żyłką tnącą.

Uchwyt obwiedniowy

Uchwyt obwiedniowy można regulować bez użycia narzędzi poprzez śrubę dociskową. Idealny do prac w przewężeniach, przy pracach wykończeniowych.

Pozycje akumulatora

Akumulator może znajdować się w dwóch pozycjach. W pierwszej pozycji (nieroboczej) akumulator jest mocno zamocowany, ale nie jest podłączony elektrycznie do urządzenia, natomiast w drugiej pozycji jest już gotowy do pracy.

Regulowany uchwyt

Doskonale wyważoną kosę FSA 57 można komfortowo regulować dopasowując ją do różnych sposobów chwytu i różnej długości w zależności od wykonywanej pracy.

Dane techniczne:

- Ciężar 3,5 kg
- Napięcie znamionowe 36 V
- Długość całkowita bez narzędzia tnącego 149 cm
- Narzędzie tnące głowica żyłkowa AutoCut C3-2
- Średnica cięcia 280 mm
- Czas pracy z AK 10 min do 25
- Czas pracy z AK 20 min do 50
- Czas pracy z AK 30 min do 60
- Poziom mocy akustycznej dB(A) 89
- Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 74
- Wartość drgań uchwyt lewy/prawy m/s^2 4/4