

Link do produktu: <https://www.finomarket.pl/kosa-spalinowa-stihl-fs-240-2-3-km-p-1210.html>



Kosa spalinowa STIHL FS 240 (2,3 KM)

Cena	3 249,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	41472000165
Kod EAN	25615
Producent	STIHL

Opis produktu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Producent silnika	Stihl
Model silnika	spalinowy, 2-MIX
Pojemność skokowa	37,7 cm ³
Moc znamionowa silnika	1,7 kW (2,3 KM)
Obroty silnika	8500 rpm
Rozrusznik	ręczny
Pojemność zbiornika paliwa	0,75 L
Proporcja oleju i paliwa	1 : 50
Głowica tnąca	AutoCut 25-2
Szerokość koszenia	42 cm
Średnica żyłki tnącej	2,4 mm
Metalowe narzędzie tnące	tak - opcja
Uchwyt	kierownica podwójna
Miękki uchwyt	nie
Średnica wysięgnika	25,4 mm
Szelki	tak
System antywibracyjny	tak - jednopunktowy
Poziom wibracji L / R	5,2 / 4,9 m/s ²
Poziom hałasu	111 dB(A)
Waga bez zestawu tnącego	6,9 kg
Długość bez narz. tnącego	180 cm
W zestawie	głowica tnąca
Wielkość opakowania	-

Informacje dodatkowe

Idealna do zastosowań w rolnictwie i ogrodnictwie.

Wypc

Wyp

awowe



- re



o pojemności 0,75 l gwarantuje płynne uzupełnianie paliwa , gdyż jego stan
oczny z zewnątrz. Szybkie i łatwe tankowanie dzięki dużym otworom

- t oburęczny



oburęczny zapewnia swobodę ruchów i komfort pracy podczas wykaszania
uchwyt oburęczny jest również nazywany ergonomicznym uchwytem

- a



filtr papierowy zapewnia długie przerwy pomiędzy kolejnymi przeglądami

-



trybu pracy na tryb zimowy odbywa się szybko za pomocą przesuwnej. W
biega to oblodzeniu filtra powietrza i gaźnika.

• Silnik STIHL 2-MIX

Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalnymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Ta powietrzna poduszka redukuje straty paliwa występujące w związku z procesem przepłukiwania cylindra – chroniąc tym samym zdrowie operatora i środowisko naturalne.



- **ny STIHL**



znajduje zastosowanie w urządzeniach mechanicznych przeznaczonych do ładnie wyliczone strefy uchwytów redukują przenoszenie uciążliwych przez silnik i obracające się narzędzie tnące. Znaczna redukcja liczby drgań wyty pozwala oszczędzać siły i zwiększa komfort pracy.

- **Kompensator**



i kompensator STIHL sprawia, że pomimo zanieczyszczenia filtra powietrza nie wzbogacenie mieszanki. Moc silnika przez dłuższy czas pozostaje stała. aje się konieczne dopiero wtedy, gdy zanieczyszczone jest 80% jego sów możliwa jest dłuższa praca bez konieczności przeprowadzania

- **uchwyty**



oburęczny można indywidualnie dostosować do każdego użytkownika za wej, bez użycia dodatkowych narzędzi (Zdjęcie pokazuje kosę mechaniczną).

- **ny**



erowania silnikiem znajdują się w zasięgu dłoni. Zapewnia to wyjątkowo ugę urządzenia - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie. (zdj. zbliżone

- **Ręczna pompa paliwowa**

Ręczna pompa paliwowa umożliwia doprowadzenie paliwa do gaźnika poprzez naciśnięcie przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.



posażeniu seryjnym dbają o Państwa bezpieczeństwo. Wentylowane, z

- **Szelki standardowe**

Dzięki miękkiej wewnętrznej warstwie wyściełającej ułatwiają dodatkową pracę. Do FS 55 - FS 560 i



Wyp

kowe



- **h ADVANCE PLUS**

ne i komfortowe; do prac związanych z cięciem tarczami tnącymi. Bardzo
montażu plecaka na narzędzia.



- **DVANCE PLUS**

ię funkcjonalnym, nowoczesnym wzornictwem, są wygodne, ergonomiczne i

- **Szelki uniwersalne ADVANCE**

Do komfortowego koszenia i rozdrabniania. Ergonomiczne, komfortowe, lekkie. Możliwość montażu
pasa piersiowego i plecaka na narzędzia.