

Link do produktu: <https://www.finomarket.pl/kosa-spalinowa-stihl-fs-38-0-9-km-p-462.html>



Kosa spalinowa STIHL FS 38 (0,9 KM)

Cena	799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	41400122353
Kod EAN	25159
Producent	STIHL

Opis produktu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Producent silnika	Stihl
Model silnika	spalinowy, 2-MIX
Pojemność skokowa	27,2 cm ³
Moc znamionowa silnika	0,65 kW (0,9 KM)
Obroty silnika	8500 rpm
Rozrusznik	ręczny
Pojemność zbiornika paliwa	0,33 L
Proporcja oleju i paliwa	1 : 50
Głowica tnąca	AutoCut C 6-2
Szerokość koszenia	38 cm
Średnica żyłki tnącej	2,0 mm
Metalowe narzędzie tnące	nie
Uchwyt	obwiedniowy
Miękki uchwyt	nie
Średnica wysięgnika	25,4 mm
Szelki	nie
System antywibracyjny	nie
Poziom wibracji L / R	8,0 / 8,0 m/s ²
Poziom hałasu	108 dB(A)
Waga bez zestawu tnącego	4,2 kg
W zestawie	głowica tnąca
Wielkość opakowania	-

Informacje dodatkowe

Najlepiej model spalinowej kosi mechanicznej STIHL wyposażony w uchwyt obwiedniowy. Urządzenie przeznaczone jest do wyrównywania krawędzi trawnika i prac wykończeniowych wokół drzew, ścieżek i murów. Wyposażona w nowoczesny silnik 2-MIX. STIHL ElastoStart w wyposażeniu dodatkowym.

Wypc

Wypłukawowe



• Jednolite obsługa sprzętu jest prosta i precyzyjna.

• Przepłukiwanie warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Ta redukuje straty paliwa występujące w związku z procesem przepłukiwania samym zdrowie operatora i środowisko naturalne.

• Wykonanie silnikiem znajdują się w zasięgu dłoni. Zapewnia to wyjątkowo wygodę urządzenia - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie. (zdz. zbliżone

• Nowa konstrukcja umożliwia doprowadzenie paliwa do gaźnika poprzez naciśnięcie zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia i przestoju.

Wyp

kowe



• Urządzenie dzięki dodatkowej sprężynie umieszczonej pomiędzy rolką linki i korbowym. Użytkownik uruchamia urządzenie wygodnie, bez szarpnięć. W wszystkich modelach oznaczonych symbolem C-E.

• Wprowadza podczas uruchamiania silników 2-suwowych powstawanie odbić i stawy operatora. W systemie ElastoStart specjalny element amortyzujący linkę rozrusznika rozciąga się odpowiednio do działającej siły i umożliwia uruchomienia bez szarpnięć.

• Okulary ochronne

Okulary ochronne w wyposażeniu seryjnym dbają o Państwa bezpieczeństwo. Wentylowane, z szeroką osłoną boczną.