

Link do produktu: <https://www.finomarket.pl/kosa-spalinowa-stihl-fs-89-1-3-km-p-1205.html>

Kosa spalinowa STIHL FS 89 (1,3 KM)

Cena	2 099,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	41802000626
Kod EAN	39488
Producent	STIHL

Opis produktu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Producent silnika	Stihl
Model silnika	spalinowy, 4-MIX
Pojemność skokowa	28,4 cm ³
Moc znamionowa silnika	0,95 kW (1,3 KM)
Obroty silnika	7000 rpm
Rozrusznik	ręczny
Pojemność zbiornika paliwa	0,71 L
Proporcja oleju i paliwa	1 : 50
Głowica tnąca	AutoCut 26-2
Szerokość koszenia	42 cm
Średnica żyłki tnącej	2,4 mm
Metalowe narzędzie tnące	tak - opcja
Uchwyt	kierownica podwójna
Miękki uchwyt	nie
Średnica wysięgnika	25,4 mm
Szelki	tak
System antywibracyjny	nie
Poziom wibracji L / R	4,8 / 3,8 m/s ²
Poziom hałasu	107 dB(A)
Waga bez zestawu tnącego	5,8 kg
W zestawie	głowica tnąca AC C26-2
Wielkość opakowania	-

Informacje dodatkowe

Do koszenia dużych powierzchni. Proste uruchamianie, możliwość pracy trójzębem i tarczami tnącymi.

Wyposażenie

Wyp



awowe

-



uchwyt oburęczny

uchwyt oburęczny zapewnia swobodę ruchów i komfort pracy podczas wykaszania. Uchwyt oburęczny jest również nazywany ergonomicznym uchwytem.

-



filtr

Filtr powietrza silnika znajdują się w zasięgu dłoni. Zapewnia to wyjątkowo wygodę urządzenia - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie. (zdz. zbliżone)

-



filtr

filtr papierowy zapewnia długie przerwy pomiędzy kolejnymi przeglądami

-



kontrola włącznika przy ponownym uruchamianiu. Silnik jest zawsze gotowy do rzeczywistego).

- **Silnik STIHL 4-MIX**

Nagrodzona innowacja STIHL. Pierwszy silnik 4-suwowy STIHL smarowany mieszanką paliwowo-olejową. Łączy zalety silników 2- i 4-suwowych. Emisja spalin zredukowana do 80% w stosunku do porównywalnego silnika 2-suwowego. Przyjemne brzmienie. Optymalny moment obrotowy.



- **ny STIHL**



znajduje zastosowanie w urządzeniach mechanicznych przeznaczonych do ładnie wyliczone strefy uchwytów redukują przenoszenie uciążliwych przez silnik i obracające się narzędzie tnące. Znaczna redukcja liczby drgań wyty pozwala oszczędzać siły i zwiększa komfort pracy.

- **mpresja**



wydłuża czas otwarcia zaworów w fazie rozruchu silnika. Powoduje to i redukcję nakładu sił potrzebnych do pociągnięcia linki rozrusznika. (zdj. go)

- **owa**



a umożliwia doprowadzenie paliwa do gaźnika poprzez naciśnięcie zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia i przestoju.

- **Szelki standardowe**

Dzięki miękkiej wewnętrznej warstwie wyściełającej ułatwiają dodatkową pracę. Do FS 55 - FS 560 i FSA 90.