

Link do produktu: <https://www.finomarket.pl/myjka-wysokociśnieniowa-stiga-hps-345-r-2100w-145bar-450lh-waz-9m-p-1430.html>



Myjka wysokociśnieniowa STIGA HPS 345 R (2100W, 145bar, 450l/h, wąż 9m)

Cena	1 696,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2C1452103/ST2
Kod EAN	49505
Producent	STIGA

Opis produktu

Myjka wysokociśnieniowa HPS 345 R

Myjka wysokociśnieniowa STIGA HPS 345 R umożliwia wygodne i łatwe czyszczenie powierzchni średniej wielkości. Jest ona napędzana indukcyjnym silnikiem elektrycznym o mocy 2100 W, który umożliwia uzyskanie maksymalnego ciśnienia 145 barów i natężenia przepływu 450 l/godz. Dostarczony z myjką wąż wysokociśnieniowy o długość 9 m zbrojony opłotem stalowym. Jest lekka, bardzo stabilna i łatwa w transporcie dzięki dwóm gumowanym kółkom i teleskopowemu uchwytyowi z miękkim, antypoślizgowym pokryciem. Myjka wysokociśnieniowa HPS 345 R wyposażona w bęben na wąż i praktyczny schowek na części oraz akcesoria. HPS 345 R doskonale sprawdzi się w przypadku niezbyt skomplikowanych prac dotyczących czyszczenia między innymi urządzeń ogrodowych, tarasów i schodów, rowerów, motocykli, samochodów i chodników, ścieżek i skrzynek na narzędzia.

Myjka wysokociśnieniowa HPS 345 R z maksymalnym ciśnieniem 145 barów

Wąż można nawinać na bęben za pomocą korbki, gdy myjka wysokociśnieniowa nie jest używana, lub aby dostosować długość do potrzeb użytkownika.

Regulowany uchwyt umieszczony na górze myjki ułatwia podnoszenie i przenoszenie.

Myjka posiada zintegrowany schowek na akcesoria.

Koła są duże i formowane wtryskowo, co zwiększa komfort obsługi.

Specyfikacja techniczna:

- Silnik Indukcyjny
- Moc znamionowa silnika 2100 W
- Częstotliwość 55 Hz

System pracy:

- Maks. ciśnienie 145 bar
- Maks. przepływ wody 450 l/h
- Maks. temp. wody wyjściowej 50°C
- Materiał głowicy pompy / tłoku Aluminium / stal nierdzewna
- Liczba tłoków 3

Wypożyczenie:

- Rodzaj pistoletu T3 - plastik
- Beben na wąż Tak
- Dysza rotacyjna Tak, ceramiczna
- Uchwyt Aluminiowy, teleskopowy z miękkim uchwytem
- Długość węża wysokociśnieniowego 9 m
- Długość przewodu elektrycznego 5 m
- Rodzaj lancy / dyszy Przedłużenie lancy, dysza płaska regulowana, ceramiczna dysza rotacyjna
- Zbiornik na detergent 0,4 L
- Regulacja ciśnienia Nie
- Schowek na akcesoria Tak
- Szybkozłącze wylotowe węża Tak
- Zewnętrzny filtr wody Tak

Wymiary całkowite:

- Wymiary 407 X 387 X 831 mm
- Wielkość opakowania 403 X 370 X 735 mm
- Waga 17,40 kg