

Link do produktu: <https://www.finomarket.pl/myjka-wysokociśnieniowa-stiga-hps-650-rg-2800w-150bar-550lh-waz-12m-p-1432.html>



Myjka wysokociśnieniowa STIGA HPS 650 RG (2800W, 150bar, 550l/h, wąż 12m)

Cena	2 748,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2C1502804/ST1
Kod EAN	44283
Producent	STIGA

Opis produktu

Myjka wysokociśnieniowa HPS 650 RG

Myjka wysokociśnieniowa STIGA HPS 650 RG umożliwia czyszczenie różnych powierzchni, od urządzeń ogrodowych po podwórza, samochody osobowe i dostawcze a nawet baseny. Ta myjka wysokociśnieniowa na zimną wodę jest napędzana silnikiem elektrycznym o mocy 2800 W, który zapewnia uzyskanie maksymalnego ciśnienia 150 barów przy natężeniu przepływu 550 l/h. Innowacyjny, dodatkowy uchwyt STIGA i pokrętło regulacji ciśnienia zapewniają najwyższy komfort obsługi. Wąż wysokociśnieniowy ma 12 m długości i jest wykonany ze wzmocnionego materiału. Zwijany jest na bęben z aluminiowymi prowadnicami. Detergent pobierany jest automatycznie do lancy z regulowaną głowicą, a dozowanie kontrolowane jest za pomocą pokrętła umieszczonego z przodu urządzenia. Duże gumowe koła i uchwyt teleskopowy ułatwiają manewrowanie na czyszczonych powierzchniach bez wpływu na stabilność. Elementy sterujące są łatwo dostępne i dobrze widoczne.

Myjka wysokociśnieniowa HPS 650 R z maksymalnym ciśnieniem 150 barów

Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy o długości 12 metrów ułatwiający pracę.

Pojemnik na środek czyszczący znajduje się z tyłu myjki.

Regulowany uchwyt ułatwiający przeniesienie myjki i ustawienie jej w dogodnym miejscu w trakcie pracy.

Złącze węża znajduje się z przodu myjki.

Specyfikacja techniczna:

- Silnik Indukcyjny
- Moc znamionowa silnika 2800 W
- Częstotliwość 50 Hz

System pracy:

- Maks. ciśnienie 150 bar
- Maks. przepływ wody 550 l/h
- Maks. temp. wody wyjściowej 50°C
- Materiał głowicy pompy / tłoku Mosiądz / stal nierdzewna
- Liczba tłoków 3

Wypożalenie:

- Rodzaj pistoletu T5 z komfortowym uchwytem
- Bęben na wąż Zintegrowany
- Dysza rotacyjna Tak, ceramiczna
- Uchwyt Aluminiowy, teleskopowy z miękkim uchwytem
- Długość węża wysokociśnieniowego 12 m
- Długość przewodu elektrycznego 5 m
- Rodzaj lancy / dyszy Metalowa lancia z płaską regulowaną dyszą, metalowa lancia z ceramiczną dyszą rotacyjną
- Zbiornik na detergent Wbudowany zbiornik 1L z regulacją dozowania
- Regulacja ciśnienia Tak
- Schowek na akcesoria Tak
- Zewnętrzny filtr wody Tak

Wymiary całkowite:

- Wymiary 428 X 421 X 903 mm
- Wielkość opakowania 436 X 403 X 825 mm
- Waga 27,70 kg