

Link do produktu: <https://www.finomarket.pl/pilarka-akumulatorowa-stihl-msa-140-c-b-30cm-14-1-1mm-64dl-pm3-p-1398.html>



Pilarka akumulatorowa STIHL MSA 140 C-B (30cm 1/4" 1,1mm 64DL PM3)

Cena	1 199,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	Stihl MSA 140 C-B
Kod producenta	12540115844
Kod EAN	45354
Producent	STIHL

Opis produktu

Pilarka MSA 140 C-B, bez akumulatora i ładowarki

Idealna do pielęgnacji ogrodów

Lekka akumulatorowa pilarka łańcuchowa przeznaczona do pielęgnacji ogrodów i prostych prac rzemieślniczych. Wydajność cięcia większa o 25% w porównaniu z MSA 120 C-B. Komfortowy uchwyt, szybka wymiana piły łańcuchowej dzięki zastosowaniu błyskawicznego napinacza piły łańcuchowej STIHL, hamulec piły łańcuchowej QuickStop Super, zbiornik oleju z przezroczystym wziernikiem, wysoka wydajność cięcia dzięki piły łańcuchowej 1/4"-PM3.

Cicha praca

Urządzenia akumulatorowe STIHL serii COMPACT są tak ciche, że nie ma potrzeby stosowania ochronników słuchu

Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej (B)

System błyskawicznego napinania piły łańcuchowej STIHL (B) ułatwia napinanie piły łańcuchowej. Po poluzowaniu pokrywy koła napędowego piła łańcuchowa może zostać szybko i komfortowo napięta za pomocą koła nastawczego - bez użycia jakichkolwiek narzędzi (zdzjęcie poglądowe).

QuickStop Super (Q)

Dodatkowy hamulec zapewniający dodatkowe bezpieczeństwo. Piła łańcuchowa zatrzymuje się natychmiast nie tylko w przypadku odpowiednio mocnego odbicia lub uruchomienia osłony dłoni, lecz także w przypadku zwolnienia tylnego uchwytu pilarki. Ten jedyny w swoim rodzaju hamulec piły łańcuchowej zapewnia doskonałą ochronę we wszystkich pozycjach roboczych.

Pozycje akumulatora

Akumulator może znajdować się w dwóch pozycjach. W pierwszej pozycji akumulator jest mocno zamocowany, ale nie jest podłączony elektrycznie do urządzenia, natomiast w drugiej pozycji jest już gotowy do pracy.

Termosowy korek zbiornika oleju

Przezroczysty zbiornik na olej i jego otwieranie bez użycia narzędzi ułatwia uzupełnianie i kontrolę poziomu oleju.

Uchwyt tylny

Czarna powłoka z miękkiego tworzywa znajdująca się na uchwycie tylnym zapewnia pewny chwyt we wszystkich pozycjach roboczych. Dźwignię z przełącznikiem odbezpiecza się wciskając przycisk umieszczony nad dźwignią.

Silnik elektryczny EC

Nowoczesny silnik elektryczny EC generuje w akumulatorze do 55% więcej mocy i ekonomicznie go eksploatuje, a żywotność akumulatora wzrasta nawet do 70%. Silnik elektryczny EC przekonuje użytkowników małym ciężarem, kompaktowymi wymiarami i niemalże brakiem zużycia mechanicznego.

STIHL Ematic-System

System STIHL Ematic składa się z prowadnicy Ematic, piły łańcuchowej Oilomatic oraz pompy olejowej z regulacją wydajności wzgl. redukcją ilości tłoczonego oleju. Specjalna konstrukcja prowadnicy i piły łańcuchowej sprawia, że każda kropla oleju dociera dokładnie w te miejsca piły łańcuchowej, gdzie jest najbardziej potrzebna. Umożliwia to redukcję zużycia oleju smarującego piłę łańcuchową do 50%.

Obsługa oburęczna

Specjalnie uformowany uchwyt przedni i komfortowy uchwyt tylny umożliwiają wygodną i pewną pracę we wszystkich pozycjach roboczych.

Dane techniczne:

- Napięcie znamionowe 36 V
- Ciężar bez akumulatora 2,7 kg
- Podziałka piły łańcuchowej 1/4" P
- Typ piły łańcuchowej STIHL Oilomatic Picco Micro 3 (PM3)
- Czas pracy z AK 10 do 18 min
- Czas pracy z AK 20 do 40 min
- Czas pracy z AK 30 do 45 min
- Prowadnica Rollomatic E, długość cięcia 30 cm
- Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 83
- Poziom mocy akustycznej dB(A) 94
- Wartość drgań uchwyt lewy/prawy m/s² 4,3/4,8