

Link do produktu: <https://www.finomarket.pl/pilarka-spalinowa-stihl-ms-180-1-9-km-p-799.html>

Pilarka spalinowa STIHL MS 180 (1,9 KM)

Cena	1 099,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Stihl MS180
Kod EAN	08641
Producent	STIHL

Opis produktu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	1,4 kW / 1,9 KM
Pojemność skokowa	31,8 cm ³
Ciężar	4,1 kg
Pojemność zbiornika paliwa	0,25 L
Pojemność zbiornika oleju	0,145 L
Proporcja oleju i paliwa	1 : 50
Długość prowadnicy	35 cm
Podziałka łańcucha	3/8"
Szerokość rowka	1,3 mm
Ilość ogniw prowadzących DL	50
Zawór dekompresyjny	nie
Pompa olejowa z regulacją	nie
ErgoStart	nie
Błyskawiczny napinacz łańcucha	nie
Boczny napinacz łańcucha	tak
Poziom wibracji L / R	6,6 / 7,8 m/s ²
Poziom hałasu	112 dB(A)
W zestawie:	osłona prowadnicy, klucz wieloczynnościowy, mały wkrętak płaski

Informacje dodatkowe

Lekka pilarka spalinowa ze sprawdzonymi rozwiązaniami technicznymi STIHL. Doskonała do przygotowania drewna opałowego i prac budowlanych w drewnie. Wyposażona w boczny napinacz piły łańcuchowej oraz oszczędny silnik 2-MIX. Prowadnica o długości 35 cm pozwala ścinać nawet grubsze gałęzie.

☐ Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

W trosce o bezpieczeństwo użytkownika prosimy o zapoznanie się z instruktażem odnośnie zagrożeń związanych z pracą pilarką. Należy przestrzegać również przepisów dotyczących odzieży ochronnej.

W przypadku wątpliwości, zaleca się odbiór osobisty u Autoryzowanego Dealera STIHL.

Więcej informacji o Państwie w materiale video [kliknij tutaj](#)

Wypc

Wypcawowe



- W technologii 2-MIX zapewnia dużą moc, a przy tym oszczędność zużycia paliwa. W porównaniu do dwusuwowych silników STIHL o podobnej mocy bez technologii 2-MIX zużycie paliwa spada o ok. 50%.



- **Silnik STIHL**
W silnikach STIHL z technologią 2-MIX następuje zawirowanie mieszanki paliwowo-powietrznej przed wstąpieniem do cylindra, co zapewnia lepsze spalanie paliwa i znacznie podnosi sprawność silnika. Skutek: zwiększona moc i wysoki moment obrotowy w szerokim przedziale obrotów.



- **System AV**
Zastosowane przez uchwyty urządzeń mechanicznych mogą prowadzić do choroby drgań. STIHL stworzył system antywibracyjny. W urządzeniach wyposażonych w system AV strefy uchwytów znacznie redukują liczbę drgań przenoszonych na operatora, co zwiększa komfort pracy i wydłuża żywotność silnika spaliny i pracujące narzędzie.



- **Łącznik**
Wszystkich funkcji pilarki, takich jak rozruch na ciepło i na zimno, praca i zatrzymanie, można wykonać za pomocą jednej dźwigni. Rozwiązanie to zapewnia wyjątkowy komfort i bezpieczeństwo, ponieważ prawa ręka przez cały czas spoczywa na uchwycie.



- **System E-matic**
W systemie E-matic paliwo jest doprowadzane dopiero wtedy, gdy moc silnika wyraźnie spadnie. System kompensacji STIHL sprawia, że pomimo wzrostu zanieczyszczenia filtra powietrza zawartość substancji szkodliwych w spalinach oraz zużycie paliwa przez silnik pozostaje stałe. W ten sposób możliwa jest dłuższa praca bez konieczności wymiany części serwisowych.



- **System łańcuchowej**
System łańcuchowej STIHL jest wyposażony w specjalne pokrętki przechodzące przez pokrywę koła napędowego. Umożliwia to uniknięcie kontaktu dłoni z ostrą piłą łańcuchową i zwiększenie bezpieczeństwa operatora.

• STIHL Ematic-System

System STIHL Ematic składa się z prowadnicy Ematic, piły łańcuchowej Oilomatic oraz pompy olejowej z regulacją wydajności wzgl. redukcją ilości tłoczonego oleju. Specjalna konstrukcja prowadnicy i piły łańcuchowej sprawia, że każda kropla oleju dociera dokładnie w te miejsca piły łańcuchowej, gdzie jest najbardziej potrzebna. Umożliwia to redukcję zużycia oleju smarującego piłę łańcuchową do 50%.

Wypożyczenie dodatkowe



- **System napinania łańcucha (B)**

System napinania łańcucha STIHL (B) ułatwia napinanie łańcucha. Dzięki kołu napędowemu łańcuch może zostać szybko i komfortowo nastawiony - bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

- **STIHL ElastoStart**

Ciśnienie sprężania powoduje podczas uruchamiania silników spalinowych powstawanie odbić obciążających mięśnie i stawy operatora. Element amortyzujący umieszczony w specjalnym uchwycie rozrusznika pochłania i przekazuje występujące siły zgodnie z przebiegiem cyklu sprężania umożliwiając tym samym płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.