

Link do produktu: <https://www.finomarket.pl/pilarka-spalinowa-stihl-ms-181-2-0-km-p-801.html>



Pilarka spalinowa STIHL MS 181 (2,0 KM)

Cena	1 499,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11392000145
Kod EAN	17656
Producent	STIHL

Opis produktu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Moc	1,5 kW / 2,0 KM
Pojemność skokowa	31,8 cm ³
Ciężar	4,3 kg
Pojemność zbiornika paliwa	0,25 L
Pojemność zbiornika oleju	0,145 L
Proporcja oleju i paliwa	1 : 50
Długość prowadnicy	35 cm
Podziałka łańcucha	3/8"
Szerokość rowka	1,3 mm
Ilość ogniw prowadzących DL	50
Zawór dekompresyjny	nie
Pompa olejowa z regulacją	nie
ErgoStart	nie
Błyskawiczny napinacz łańcucha	nie
Boczny napinacz łańcucha	tak
Poziom wibracji L / R	3,5 / 3,0 m/s ²
Poziom hałasu	112 dB(A)
W zestawie:	osłona prowadnicy, klucz wieloczynnościowy, mały wkrętak płaski

Informacje dodatkowe

Nowoczesna pilarka łańcuchowa o niskim stopniu wibracji do prac wokół domu i w ogrodzie. Bogate wyposażenie, niski stopień wibracji, system filtrów powietrza o długiej żywotności z filtrem wstępnym. Zużycie paliwa mniejsze do 20%, redukcja spalin do 70% w porównaniu do dwusuwowych modeli o tej samej mocy bez technologii 2-MIX. Doskonała do przygotowania drewna opałowego i prac budowlanych w drewnie. Odpowiednia do ścinki drzew o średnicy do 30 cm.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa


W trosce o bezpieczeństwo użytkownika prosimy o zapoznanie się z instruktażem odnośnie zagrożeń związanych z pracą pilarką. Należy przestrzegać również przepisów dotyczących odzieży ochronnej.

W przypadku wątpliwości, zaleca się odbiór osobisty u Autoryzowanego Dealera STIHL.

Więcej informacji o bezpieczeństwie Państwo w materiale video [kliknij tutaj](#)


Wypadek


Wypadek awowe

- 

o długiej żywotności
a o długiej żywotności wydłuża znacząco okresy pracy pomiędzy większe i cięższe drobiny są wyrzucane przez siłę odśrodkową na zewnątrz, a zając się rampę dodatkowo wyrzucane do góry. Wstępnie oczyszczone dziane do filtra powietrza.
- 

L w technologii 2-MIX zapewnia dużą moc, a przy tym oszczędność zużycia rnianiu do dwusuwowych silników STIHL o podobnej mocy bez technologii ada o ok. 50%.
- 

inika STIHL
zelotowych następuje zawirowanie mieszanki paliwowo-powietrznej przed lepsze spalanie paliwa i znacznie podnosi sprawność silnika. Skutek: a i wysoki moment obrotowy w szerokim przedziale obrotów.
- 

ny
szone przez uchwyty urządzeń mechanicznych mogą prowadzić do choroby wodu STIHL stworzył system antywibracyjny. W urządzeniach żonych w system AV strefy uchwytów znacznie redukują liczbę drgań nik spalinowy i pracujące narzędzie.
- 

łącznik
żnych funkcji pilarki, takich jak rozruch na ciepło i na zimno, praca i za pomocą jednej dźwigni. Rozwiązanie to zapewnia wyjątkowy komfort i i, ponieważ prawa ręka przez cały czas spoczywa na uchwycie.
- Kompensator**
Wyczyszczenie filtra staje się konieczne dopiero wtedy, gdy moc silnika wyraźnie spadnie. Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo wzrostu zanieczyszczenia filtra powietrza moc silnika, zawartość substancji szkodliwych w spalinach oraz zużycie paliwa przez dłuższy czas pozostają stałe. W ten sposób możliwa jest dłuższa praca bez konieczności przeprowadzania czynności serwisowych.




- **Łańcuchowej**

ana jest specjalnym pokrętkiem przechodzącym przez pokrywę koła
chowej. Umożliwia to uniknięcie kontaktu dłoni z ostrą piłą łańcuchową i
ka oporowego.



- **Łańcuchowej**
kłada się z prowadnicy Ematic, piły łańcuchowej Oilomatic oraz pompy
dajności wzgl. redukcją ilości tłoczonego oleju. Specjalna konstrukcja
chowej sprawia, że każda kropla oleju dociera dokładnie w te miejsca piły
najbardziej potrzebna. Umożliwia to redukcję zużycia oleju smarującego
%.



- **ornika**

ne korki zbiorników paliwa i oleju. Zbiorniki urządzeń mechanicznych
rki można szybko otworzyć i zamknąć - bez użycia siły i jakichkolwiek

Wyp



kowe

- **cz piły łańcuchowej (B)**
o napinania piły łańcuchowej STIHL (B) ułatwia napinanie piły łańcuchowej.
y koła napędowego piła łańcuchowa może zostać szybko i komfortowo
a nastawczego - bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

- **STIHL ElastoStart**

Ciśnienie sprężania powoduje podczas uruchamiania silników spalinowych powstawanie odbić
obciążających mięśnie i stawy operatora. Element amortyzujący umieszczony w specjalnym
uchwycie rozrusznika pochłania i przekazuje występujące siły zgodnie z przebiegiem cyklu
sprężania umożliwiając tym samym płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.