

Link do produktu: <https://www.finomarket.pl/pilarka-spalinowa-stihl-ms-194-t-1-9km-35cm-38-pm3-p-1171.html>



Pilarka spalinowa STIHL MS 194 T (1,9KM) (35cm 3/8" PM3)

Cena	2 069,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Stihl MS 194 T
Kod EAN	47804
Producent	STIHL

Opis produktu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Moc	1,4 kW / 1,9 KM
Pojemność skokowa	31,8 cm ³
Ciężar	3,3 kg
Pojemność zbiornika paliwa	0,27 L
Pojemność zbiornika oleju	0,22 L
Proporcja oleju i paliwa	1 : 50
Długość prowadnicy	35 cm
Podziałka łańcucha	3/8"
Szerokość rowka	1,3 mm
Ilość ogniw prowadzących DL	50
Zawór dekompresyjny	nie
Pompa olejowa z regulacją	nie
ErgoStart	nie
Błyskawiczny napinacz łańcucha	nie
Boczny napinacz łańcucha	tak
Poziom wibracji L / R	3,6 / 3,6 m/s ² (K=2,0)
Poziom hałasu	112 dB(A)
W zestawie:	osłona prowadnicy, klucz wieloczynnościowy, mały wkrętak płaski

Pilarka przeznaczona wyłącznie dla wykwalifikowanych operatorów, którzy przeszli szkolenie w zakresie pielęgnacji drzew.

Informacje dodatkowe

Wszechstronna pilarka do pielęgnacji drzew z oszczędnym, mocnym silnikiem 2-MIX. System łatwego uruchamiania ErgoStart (E) z przyciskiem Stop. Praktyczne nakrętki pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem. Wszechstronna pilarka idealna do pracy w koronach drzew, usuwania martwego drewna lub pędów pni i gałęzi. Polecana zawodowym arborystom.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

W trosce o bezpieczeństwo użytkownika prosimy o zapoznanie się z instruktażem odnośnie zagrożeń związanych z pracą pilarką. Należy przestrzegać również przepisów dotyczących odzieży ochronnej. W przypadku wątpliwości należy się odebrać osobisty u Autoryzowanego Dealera STIHL.

Więcej informacji o bezpieczeństwie w materiale video [kliknij tutaj](#)

Wypadek

Wypadki mechaniczne

- **Przebieg przed zgubieniem**




Przebieg bezpośrednio do pokrywy łańcucha. Przez to jest ona mocno związana z łańcuchem przed zgubieniem. Wyposażona do tego w dwa uchwyty, pozwalające na zamocowanie osłony za pomocą liny na swoim pasie. Specjalna osłona zakrywająca łańcuch przed skażeniem.

-



STIHL w technologii 2-MIX zapewnia dużą moc, a przy tym oszczędność zużycia paliwa. W porównaniu do dwusuwowych silników STIHL o podobnej mocy bez technologii 2-MIX zużycie paliwa spada o ok. 50%.

-



Przebieg

Przebieg umożliwia doprowadzenie paliwa do gaźnika poprzez naciśnięcie przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia silnika z przestoju.

-



Przebieg przed zgubieniem

Przebieg zastosowano praktyczną nakrętkę pokrywy koła napędowego z łańcuchem przed zgubieniem.

-



Przebieg zamocowanie liny nośnej do opuszczania pilarki do pielęgnacji drzew i dla bezpieczeństwa pracy.

-



Silnik STIHL

Przebieg zelotowych następuje zawirowanie mieszanki paliwowo-powietrznej przed gaźnikiem, co zapewnia lepsze spalanie paliwa i znacznie podnosi sprawność silnika. Skutek: zwiększona moc i wysoki moment obrotowy w szerokim przedziale obrotów.

-



Przebieg

Przebieg przez uchwyty urządzeń mechanicznych mogą prowadzić do choroby drgań. W celu zapobiegawstwa STIHL stworzył system antywibracyjny. W urządzeniach wyposażonych w system AV strefy uchwytów znacznie redukują liczbę drgań przenoszonych na pracownika i pracujące narzędzie.

- **Kompensator**

Wyczyszczenie filtra staje się konieczne dopiero wtedy, gdy moc silnika wyraźnie spadnie. Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo wzrostu zanieczyszczenia filtra powietrza moc silnika, zawartość substancji szkodliwych w spalinach oraz zużycie paliwa przez dłuższy czas pozostają stałe. W ten sposób możliwa jest dłuższa praca bez konieczności przeprowadzania czynności serwisowych.



- **Łańcuchowa**



ana jest specjalnym pokrętkiem przechodzącym przez pokrywę koła łańcuchowej. Umożliwia to uniknięcie kontaktu dłoni z ostrą piłą łańcuchową i ka oporowego.

-



składa się z prowadnicy Ematic, piły łańcuchowej Oilomatic oraz pompy olejowej. Specjalna konstrukcja łańcuchowej sprawia, że każda kropla oleju dociera dokładnie w te miejsca piły najbardziej potrzebna. Umożliwia to redukcję zużycia oleju smarującego 6%.

-



ornika

ne korki zbiorników paliwa i oleju. Zbiorniki urządzeń mechanicznych rki można szybko otworzyć i zamknąć - bez użycia siły i jakichkolwiek

- **Przycisk Stop**

Po wyłączeniu urządzenia dźwignia automatycznie przeskakuje na pozycję roboczą. Dzięki temu rozgrzane urządzenie można od razu uruchomić. (Zdj.poglądowe).