

Link do produktu: <https://www.finomarket.pl/pilarka-spalinowa-stihl-ms-231-2-7-km-p-803.html>



Pilarka spalinowa STIHL MS 231 (2,7 KM)

Cena	1 999,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11432000520
Kod EAN	32072
Producent	STIHL

Opis produktu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Moc	2,0 kW / 2,7 KM
Pojemność skokowa	42,6 cm ³
Ciężar	4,8 kg
Pojemność zbiornika paliwa	0,25 L
Pojemność zbiornika oleju	0,145 L
Proporcja oleju i paliwa	1 : 50
Długość prowadnicy	35 cm
Podziałka łańcucha	3/8"
Szerokość rowka	1,3 mm
Ilość ogniw prowadzących DL	50
Zawór dekompresyjny	nie
Pompa olejowa z regulacją	nie
ErgoStart	nie
Błyskawiczny napinacz łańcucha	nie
Boczny napinacz łańcucha	tak
Poziom wibracji L / R	3,9 / 3,9 m/s ²
Poziom hałasu	114 dB(A)
W zestawie:	osłona prowadnicy, klucz wieloczynnościowy, mały wkrętak płaski

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

W trosce o bezpieczeństwo użytkownika prosimy o zapoznanie się z instruktażem odnośnie zagrożeń związanych z pracą pilarką. Należy przestrzegać również przepisów dotyczących odzieży ochronnej. W przypadku wątpliwości, zaleca się odbiór osobisty u Autoryzowanego Dealera STIHL.

Więcej informacji znajdą Państwo w materiale video [kliknij tutaj](#)

Informacje dodatkowe

Pilarka łańcuchowa STIHL MS 231 z oszczędnym silnikiem 2-MIX to znakomita opcja dla właścicieli posesji oraz rolników, ogrodników, sadowników do pozyskiwania i przygotowania drewna opałowego, przycinania i docinania drewna, prac budowlanych w

drewnie i pielęgnacji drzew na posesji. Wyposażenie: boczny napinacz piły łańcuchowej do łatwego i bezpiecznego napinania piły łańcuchowej, system filtrów powietrza o długiej żywotności, który umożliwia dłuższy czas pracy pomiędzy kolejnymi czyszczeniami filtra, praktyczne rozwiązania umożliwiające ich łatwe i bezpieczne napełnianie.

Wyp

Wyp **awowe**

- **Filtr powietrza o długiej żywotności**



Filtry o długiej żywotności wydłuża znacząco okresy pracy pomiędzy czyszczeniami. Większe i cięższe drobiny są wyrzucane przez siłę odśrodkową na zewnątrz, a drobiny zaciągające się rampę dodatkowo wyrzucane do góry. Wstępnie oczyszczone powietrze przepływa do filtra powietrza.




Technologia 2-MIX zapewnia dużą moc, a przy tym oszczędność zużycia paliwa. W porównaniu do dwusuwowych silników STIHL o podobnej mocy bez technologii 2-MIX zużycie paliwa spada o ok. 50%.




- **System antywibracyjny**
Wstrząsy przenoszone przez uchwyty urządzeń mechanicznych mogą prowadzić do choroby drgań. Inżynierzy STIHL stworzyli system antywibracyjny. W urządzeniach wyposażonych w system AV strefy uchwytów znacznie redukują liczbę drgań przenoszonych na operatora i pracujące narzędzie.



- **Hamulec łańcuchowy**
Wszystkie funkcje pilarki, takich jak rozruch na ciepło i na zimno, praca i zatrzymanie, są sterowane za pomocą jednej dźwigni. Rozwiązanie to zapewnia wyjątkowy komfort i bezpieczeństwo, ponieważ prawa ręka przez cały czas spoczywa na uchwycie.



- **System kompensacji**
Wzrost zużycia paliwa jest konieczny dopiero wtedy, gdy moc silnika wyraźnie spadnie. System kompensacji STIHL sprawia, że mimo wzrostu zanieczyszczenia filtra powietrza zawartość substancji szkodliwych w spalinach oraz zużycie paliwa przez silnik pozostaje stałe. W ten sposób możliwa jest dłuższa praca bez konieczności serwisowania.



- **System napinania łańcucha**
System napinania łańcucha jest sterowany specjalnym pokrętkiem przechodzącym przez pokrywę koła napędowego. Umożliwia to uniknięcie kontaktu dłoni z ostrą piłą łańcuchową i zwiększenie bezpieczeństwa operatora.

- **STIHL Ematic-System**

System STIHL Ematic składa się z prowadnicy Ematic, piły łańcuchowej Oilomatic oraz pompy olejowej z regulacją wydajności wzgl. redukcją ilości tłoczonego oleju. Specjalna konstrukcja prowadnicy i piły łańcuchowej sprawia, że każda kropla oleju dociera dokładnie w te miejsca piły łańcuchowej, gdzie jest najbardziej potrzebna. Umożliwia to redukcję zużycia oleju smarującego piłę łańcuchową do 50%.



-



ornika

ne korki zbiorników paliwa i oleju. Zbiorniki urządzeń mechanicznych rki można szybko otworzyć i zamknąć - bez użycia siły i jakichkolwiek

Wyp



kowe

-

voduje podczas uruchamiania silników spalinowych powstawanie odbić i stawy operatora. Element amortyzujący umieszczony w specjalnym ochłania i przekazuje występujące siły zgodnie z przebiegiem cyklu tym samym płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.

- **Filtr HD2**

Nowy filtr HD2 wykonany jest z polietylenu i posiada nawet o 70% drobniejsze pory w porównaniu z filtrami flisowymi czy poliamidowymi, co w praktyce oznacza filtrowanie najdrobniejszych cząstek zanieczyszczeń. Nowy filtr jest ponadto wodoodporny, nie absorbuje oleju i można go łatwo oczyścić. Okrągły kartusz filtra można zdemontować bez użycia narzędzi. (zdj. poglądowe)