

Link do produktu: <https://www.finomarket.pl/pilarka-spalinowa-stihl-ms-241-c-m-3-1-km-35cm-38p-z-systemem-m-tronic-p-819.html>



Pilarka spalinowa STIHL MS 241 C-M (3,1 KM) (35cm 3/8"P) z systemem M-Tronic

Cena	3 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11432000258
Kod EAN	25923
Producent	STIHL

Opis produktu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	2,3 kW / 3,1 KM
Pojemność skokowa	42,6 cm ³
Ciężar	4,5 kg
Pojemność zbiornika paliwa	0,39 L
Pojemność zbiornika oleju	0,25 L
Proporcja oleju i paliwa	1 : 50
Długość prowadnicy	35 cm
Podziałka łańcucha	3/8"
Szerokość rowka	1,3 mm
Ilość ogniw prowadzących DL	50
Zawór dekompresyjny	tak
Pompa olejowa z regulacją	tak
ErgoStart	nie
Błyskawiczny napinacz łańcucha	nie
Boczny napinacz łańcucha	tak
Poziom wibracji L / R	2,9 / 2,9 m/s ²
Poziom hałasu	115 dB(A)
W zestawie:	osłona prowadnicy, klucz wieloczynnościowy, mały wkrętak płaski

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

W trosce o bezpieczeństwo użytkownika prosimy o zapoznanie się z instruktażem odnośnie zagrożeń związanych z pracą pilarką. Należy przestrzegać również przepisów dotyczących odzieży ochronnej.

W przypadku wątpliwości, zaleca się odbiór osobisty u Autoryzowanego Dealera STIHL.

Więcej informacji znajdą Państwo w materiale video [kliknij tutaj](#)

Informacje dodatkowe

Pilarka łańcuchowa STIHL MS 241 C-M wyposażona seryjnie w innowacyjny system elektronicznego

sterowania silnikiem M-Tronic. Mieszanka paliwowa dozowana jest elektronicznie i automatycznie dopasowana do warunków pogodowych. Pozwala to na uzyskanie optymalnej wydajności pracy. O wydajności i komforcie pracy decydują także inne, praktyczne elementy wyposażenia takie jak: łatwy w konserwacji i wymianie system antywibracyjny STIHL, pompa olejowa z funkcją regulacji krętki koła napędowego zintegrowane z pokrywą.



Wypc

Wyp **awowe**



- Dzięki sterowaniu silnikiem precyzyjnie reguluje czas zapłonu w każdym zakresie prędkości. Dzięki temu ilość paliwa w zależności od temperatury, wysokości n.p.m. i jakości powietrza przy uruchomieniu pilarki wystarczy tylko jedna pozycja na przełączniku.




- Dzięki sterowaniu silnikiem precyzyjnie reguluje czas zapłonu w każdym zakresie prędkości. Dzięki temu ilość paliwa w zależności od temperatury, wysokości n.p.m. i jakości powietrza przy uruchomieniu pilarki wystarczy tylko jedna pozycja na przełączniku.



- Dzięki sterowaniu silnikiem precyzyjnie reguluje czas zapłonu w każdym zakresie prędkości. Dzięki temu ilość paliwa w zależności od temperatury, wysokości n.p.m. i jakości powietrza przy uruchomieniu pilarki wystarczy tylko jedna pozycja na przełączniku.



- Dzięki sterowaniu silnikiem precyzyjnie reguluje czas zapłonu w każdym zakresie prędkości. Dzięki temu ilość paliwa w zależności od temperatury, wysokości n.p.m. i jakości powietrza przy uruchomieniu pilarki wystarczy tylko jedna pozycja na przełączniku.



- Dzięki sterowaniu silnikiem precyzyjnie reguluje czas zapłonu w każdym zakresie prędkości. Dzięki temu ilość paliwa w zależności od temperatury, wysokości n.p.m. i jakości powietrza przy uruchomieniu pilarki wystarczy tylko jedna pozycja na przełączniku.



- Dzięki sterowaniu silnikiem precyzyjnie reguluje czas zapłonu w każdym zakresie prędkości. Dzięki temu ilość paliwa w zależności od temperatury, wysokości n.p.m. i jakości powietrza przy uruchomieniu pilarki wystarczy tylko jedna pozycja na przełączniku.



- Dzięki sterowaniu silnikiem precyzyjnie reguluje czas zapłonu w każdym zakresie prędkości. Dzięki temu ilość paliwa w zależności od temperatury, wysokości n.p.m. i jakości powietrza przy uruchomieniu pilarki wystarczy tylko jedna pozycja na przełączniku.

- **Czterokanałowa technika STIHL**
W czterech kanałach przelotowych następuje zawirowanie mieszanki paliwowo-powietrznej przed zapłonem. Zapewnia to lepsze spalanie paliwa i znacznie podnosi sprawność silnika. Skutek: mniejsze zużycie paliwa i wysoki moment obrotowy w szerokim przedziale obrotów.



- **ny**
szne przez uchwyty urządzeń mechanicznych mogą prowadzić do choroby
vodu STIHL stworzył system antywibracyjny. W urządzeniach
żonych w system AV strefy uchwytów znacznie redukują liczbę drgań
nik spalinowy i pracujące narzędzie.



- aje się konieczne dopiero wtedy, gdy moc silnika wyraźnie spadnie.
i kompensator STIHL sprawia, że pomimo wzrostu zanieczyszczenia filtra
zawartość substancji szkodliwych w spalinach oraz zużycie paliwa przez
stałe. W ten sposób możliwa jest dłuższa praca bez konieczności
ności serwisowych.



- **łańcuchowej**
ana jest specjalnym pokrętkiem przechodzącym przez pokrywę koła
chowej. Umożliwia to uniknięcie kontaktu dłoni z ostrą piłą łańcuchową i
ka oporowego.



- l
kłada się z przewodnicy Ematic, piły łańcuchowej Oilomatic oraz pompy
dajności wzgl. redukcją ilości tłoczonego oleju. Specjalna konstrukcja
chowej sprawia, że każda kropla oleju dociera dokładnie w te miejsca piły
najbardziej potrzebna. Umożliwia to redukcję zużycia oleju smarującego
%.



- voduje podczas uruchamiania silników spalinowych powstawanie odbić
i stawy operatora. Element amortyzujący umieszczony w specjalnym
ochłania i przekazuje występujące siły zgodnie z przebiegiem cyklu
tym samym płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.



- **ornika**
ne korki zbiorników paliwa i oleju. Zbiorniki urządzeń mechanicznych
rki można szybko otworzyć i zamknąć - bez użycia siły i jakichkolwiek

- **Filtr HD2**

Nowy filtr HD2 wykonany jest z polietylenu i posiada nawet o 70% drobniejsze pory w porównaniu z filtrami flisowymi czy poliamidowymi, co w praktyce oznacza filtrowanie najdrobniejszych cząstek zanieczyszczeń. Nowy filtr jest ponadto wodoodporny, nie absorbuje oleju i można go łatwo oczyścić. Okrągły kartusz filtra można zdemontować bez użycia narzędzi. (zdj. poglądowe)