Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 16:39

Link do produktu: https://www.finomarket.pl/pilarka-spalinowa-stihl-ms-251-3-0-km-35cm-325-rs-pro-p-1115.html

Pilarka spalinowa STIHL MS 251 (3,0 KM) (35cm .325" RS Pro)

Cena	**2 399,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**Stihl MS 251 RS Pro**
Kod EAN	**04503**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	2,2 kW / **3,0 KM**
Pojemność skokowa	45,6 cm^3
Ciężar	4,8 kg
Pojemność zbiornika paliwa	0,25 L
Pojemność zbiornika oleju	0,145 L
Proporcja oleju i paliwa	1 : 50
Długość prowadnicy	35 cm
Podziałka łańcucha	.325”
Szerokość rowka	1,3 mm
Ilość ogniw prowadzących DL	56
Zawór dekompresyjny	nie
Pompa olejowa z regulacją	nie
ErgoStart	nie
Błyskawiczny napinacz łańcucha	nie
Boczny napinacz łańcucha	tak
Poziom wibracji L / R	3,9 / 3,9 m/s^2
Poziom hałasu	114 dB(A)
W zestawie:	osłona prowadnicy, klucz wieloczynnościowy, mały wkrętak płaski

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

W trosce o bezpieczeństwo użytkownika prosimy o zapoznanie się z instruktażem odnośnie zagrożeń związanych z pracą pilarką. Należy przestrzegać również przepisów dotyczących odzieży ochronnej.
W przypadku wątpliwości, zaleca się odbiór osobisty u Autoryzowanego Dealera STIHL.

Więcej informacji znajdą Państwo w materiale video kliknij tutaj

Informacje dodatkowe

Poręczna i łatwa w obsłudze pilarka MS 251 z oszczędnym silnikiem 2-MIX. Optymalna do pozyskiwania

drewna opałowego przez użytkownika okazjonalnego ale również rolników, sadowników, ogrodników i
planta czny napinacz piły łańcuchowej, wytrzymały i trwały zestaw tnący,
opcjon dnicą o długości 40 cm do ścinki drzew o większej średnicy.

Wypo

Wyp awowe

- **etrza o długiej żywotności**
  za o długiej żywotności wydłuża znacząco okresy pracy pomiędzy
  ększe i cięższe drobiny są wyrzucane przez siłę odśrodkową na zewnątrz, a
  zącą się rampę dodatkowo wyrzucane do góry. Wstępnie oczyszczone
  dzane do filtra powietrza.

- L w technologii 2-MIX zapewnia dużą moc, a przy tym oszczędność zużycia
  wnaniu do dwusuwowych silników STIHL o podobnej mocy bez technologii
  ada o ok. 50%.

- **iny**
  szone przez uchwyty urządzeń mechanicznych mogą prowadzić do choroby
  wodu STIHL stworzył system antywibracyjny. W urządzeniach
  ażonych w system AV strefy uchwytów znacznie redukują liczbę drgań
  nik spalinowy i pracujące narzędzie.

- **łącznik**
  żnych funkcji pilarki, takich jak rozruch na ciepło i na zimno, praca i
  za pomocą jednej dźwigni. Rozwiązanie to zapewnia wyjątkowy komfort i
  i, ponieważ prawa ręka przez cały czas spoczywa na uchwycie.

- aje się konieczne dopiero wtedy, gdy moc silnika wyraźnie spadnie.
  u kompensator STIHL sprawia, że pomimo wzrostu zanieczyszczenia filtra
  zawartość substancji szkodliwych w spalinach oraz zużycie paliwa przez
  stałe. W ten sposób możliwa jest dłuższa praca bez konieczności
  ości serwisowych.



- **łańcuchowej**
  ana jest specjalnym pokrętłem przechodzącym przez pokrywę koła
  chowej. Umożliwia to uniknięcie kontaktu dłoni z ostrą piłą łańcuchową i
  ka oporowego.

- **STIHL Ematic-System**
  System STIHL Ematic składa się z prowadnicy Ematic, piły łańcuchowej Oilomatic oraz pompy olejowej z regulacją wydajności wzgl. redukcją ilości tłoczonego oleju. Specjalna konstrukcja prowadnicy i piły łańcuchowej sprawia, że każda kropla oleju dociera dokładnie w te miejsca piły łańcuchowej, gdzie jest najbardziej potrzebna. Umożliwia to redukcję zużycia oleju smarującego piłę łańcuchową do 50%.

- **ornika**
  ne korki zbiorników paliwa i oleju. Zbiorniki urządzeń mechanicznych
  rki można szybko otworzyć i zamknąć - bez użycia siły i jakichkolwiek

Wyp kowe

- voduje podczas uruchamiania silników spalinowych powstawanie odbić
  i stawy operatora. Element amortyzujący umieszczony w specjalnym
  ochłania i przekazuje występujące siły zgodnie z przebiegiem cyklu
  tym samym płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.
- **Filtr HD2**
  Nowy filtr HD2 wykonany jest z polietylenu i posiada nawet o 70% drobniejsze pory w porównaniu z filtrami flisowymi czy poliamidowymi, co w praktyce oznacza filtrowanie najdrobniejszych cząstek zanieczyszczeń. Nowy filtr jest ponadto wodoodporny, nie absorbuje oleju i można go łatwo oczyścić. Okrągły kartusz filtra można zdemontować bez użycia narzędzi. (zdj. poglądowe)