Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:52

Link do produktu: https://www.finomarket.pl/pilarka-spalinowa-stihl-ms-251-3-0-km-35cm-38p-p-804.html



Pilarka spalinowa STIHL MS 251 (3,0 KM) (35cm 3/8"P)

Cena	**2 399,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**11432000535**
Kod EAN	**24806**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Pilarka idealna do domowych zastosowań. Do przygotowywania opału, jak również do przycinania drzew w sadach. Wyposażona w napinacz boczny oraz system antywibracyjny.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Moc	2,2 kW / **3,0 KM**
Pojemność skokowa	45,6 cm^3
Ciężar	4,8 kg
Pojemność zbiornika paliwa	0,25 L
Pojemność zbiornika oleju	0,145 L
Proporcja oleju i paliwa	1 : 50
Długość prowadnicy	40 cm
Podziałka łańcucha	3/8”
Szerokość rowka	1,3 mm
Ilość ogniw prowadzących DL	55
Zawór dekompresyjny	nie
Pompa olejowa z regulacją	nie
ErgoStart	nie
Błyskawiczny napinacz łańcucha	nie
Boczny napinacz łańcucha	tak
Poziom wibracji L / R	3,9 / 3,9 m/s^2
Poziom hałasu	114 dB(A)
W zestawie:	osłona prowadnicy,

klucz wieloczynnościowy, mały wkrętak płaski

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

W trosce o bezpieczeństwo użytkownika prosimy o zapoznanie się z instruktażem odnośnie zagrożeń związanych z pracą pilarką. Należy przestrzegać również przepisów dotyczących odzieży ochronnej.
W przypadku wątpliwości, zaleca się odbiór osobisty u Autoryzowanego Dealera STIHL.

Więcej informacji znajdą Państwo w materiale video kliknij tutaj


Informacje dodatkowe

Poręczna i łatwa w obsłudze pilarka MS 251 z oszczędnym silnikiem 2-MIX. Optymalna do pozyskiwania drewn tkownika okazjonalnego ale również rolników, sadowników, ogrodników i planta oczny napinacz piły łańcuchowej, wytrzymały i trwały zestaw tnący, opcjon dnicą o długości 40 cm do ścinki drzew o większej średnicy.



Wypo

Wyp awowe



- **etrza o długiej żywotności**
  a o długiej żywotności wydłuża znacząco okresy pracy pomiędzy ększe i cięższe drobiny są wyrzucane przez siłę odśrodkową na zewnątrz, a zącą się rampę dodatkowo wyrzucane do góry. Wstępnie oczyszczone dzane do filtra powietrza.



- L w technologii 2-MIX zapewnia dużą moc, a przy tym oszczędność zużycia wnaniu do dwusuwowych silników STIHL o podobnej mocy bez technologii ada o ok. 50%.



- **ny**
  szone przez uchwyty urządzeń mechanicznych mogą prowadzić do choroby wodu STIHL stworzył system antywibracyjny. W urządzeniach żonych w system AV strefy uchwytów znacznie redukują liczbę drgań nik spalinowy i pracujące narzędzie.




- **łącznik**
  żnych funkcji pilarki, takich jak rozruch na ciepło i na zimno, praca i za pomocą jednej dźwigni. Rozwiązanie to zapewnia wyjątkowy komfort i i, ponieważ prawa ręka przez cały czas spoczywa na uchwycie.
- **Kompensator**
  Wyczyszczenie filtra staje się konieczne dopiero wtedy, gdy moc silnika wyraźnie spadnie. Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo wzrostu zanieczyszczenia filtra powietrza moc silnika, zawartość substancji szkodliwych w spalinach oraz zużycie paliwa przez dłuższy czas pozostają stałe. W ten sposób możliwa jest dłuższa praca bez konieczności przeprowadzania czynności serwisowych.



- **łańcuchowej**
  ana jest specjalnym pokrętłem przechodzącym przez pokrywę koła chowej. Umożliwia to uniknięcie kontaktu dłoni z ostrą piłą łańcuchową i ka oporowego.




- **n**
  kłada się z prowadnicy Ematic, piły łańcuchowej Oilomatic oraz pompy dajności wzgl. redukcją ilości tłoczonego oleju. Specjalna konstrukcja chowej sprawia, że każda kropla oleju dociera dokładnie w te miejsca piły najbardziej potrzebna. Umożliwia to redukcję zużycia oleju smarującego %.



- **ornika**
  ne korki zbiorników paliwa i oleju. Zbiorniki urządzeń mechanicznych rki można szybko otworzyć i zamknąć - bez użycia siły i jakichkolwiek

Wyp kowe



- voduje podczas uruchamiania silników spalinowych powstawanie odbić i stawy operatora. Element amortyzujący umieszczony w specjalnym ochłania i przekazuje występujące siły zgodnie z przebiegiem cyklu tym samym płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.
- **Filtr HD2**
  Nowy filtr HD2 wykonany jest z polietylenu i posiada nawet o 70% drobniejsze pory w porównaniu z filtrami flisowymi czy poliamidowymi, co w praktyce oznacza filtrowanie najdrobniejszych cząstek zanieczyszczeń. Nowy filtr jest ponadto wodoodporny, nie absorbuje oleju i można go łatwo oczyścić. Okrągły kartusz filtra można zdemontować bez użycia narzędzi. (zdj. poglądowe)