

Link do produktu: <https://www.finomarket.pl/pilarka-spalinowa-stihl-ms-251-3-0-km-40cm-38p-p-805.html>



Pilarka spalinowa STIHL MS 251 (3,0 KM) (40cm 3/8"P)

Cena	2 419,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11432000539
Kod EAN	36567
Producent	STIHL

Opis produktu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Moc	2,2 kW / 3,0 KM
Pojemność skokowa	45,6 cm ³
Ciężar	4,8 kg
Pojemność zbiornika paliwa	0,25 L
Pojemność zbiornika oleju	0,145 L
Proporcja oleju i paliwa	1 : 50
Długość prowadnicy	40 cm
Podziałka łańcucha	3/8"
Szerokość rowka	1,3 mm
Ilość ogniw prowadzących DL	55
Zawór dekompresyjny	nie
Pompa olejowa z regulacją	nie
ErgoStart	nie
Błyskawiczny napinacz łańcucha	nie
Boczny napinacz łańcucha	tak
Poziom wibracji L / R	3,9 / 3,9 m/s ²
Poziom hałasu	114 dB(A)
W zestawie:	osłona prowadnicy, klucz wieloczynnościowy, mały wkrętak płaski

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

W trosce o bezpieczeństwo użytkownika prosimy o zapoznanie się z instrukcją odnośnie zagrożeń związanych z pracą pilarką. Należy przestrzegać również przepisów dotyczących odzieży ochronnej.

W przypadku wątpliwości, zaleca się odbiór osobisty u Autoryzowanego Dealera STIHL.

Więcej informacji znajdą Państwo w materiale video [kliknij tutaj](#)

Informacje dodatkowe

Poręczna i łatwa w obsłudze pilarka MS 251 z oszczędnym silnikiem 2-MIX. Optymalna do pozyskiwania drewna opałowego przez użytkownika okazjonalnego ale również rolników, sadowników, ogrodników i

planta
ścinki

oczny napinacz piły łańcuchowej, wytrzymały i trwały zestaw tnący, do
icy.

Wypc

Wyp

awowe

-



trza o długiej żywotności

ia o długiej żywotności wydłuża znacząco okresy pracy pomiędzy
ększe i cięższe drobiny są wyrzucane przez siłę odśrodkową na zewnątrz, a
zając się rampę dodatkowo wyrzucane do góry. Wstępnie oczyszczone
dzane do filtra powietrza.

-



L w technologii 2-MIX zapewnia dużą moc, a przy tym oszczędność zużycia
nianiu do dwusuwowych silników STIHL o podobnej mocy bez technologii
ada o ok. 50%.

-



ny

szone przez uchwyty urządzeń mechanicznych mogą prowadzić do choroby
vodu STIHL stworzył system antywibracyjny. W urządzeniach
żonych w system AV strefy uchwytów znacznie redukują liczbę drgań
nik spalinowy i pracujące narzędzie.

-



łącznik

żnych funkcji pilarki, takich jak rozruch na ciepło i na zimno, praca i
za pomocą jednej dźwigni. Rozwiązanie to zapewnia wyjątkowy komfort i
i, ponieważ prawa ręka przez cały czas spoczywa na uchwycie.

-



aje się konieczne dopiero wtedy, gdy moc silnika wyraźnie spadnie.

-



i kompensator STIHL sprawia, że pomimo wzrostu zanieczyszczenia filtra
zawartość substancji szkodliwych w spalinach oraz zużycie paliwa przez
stałe. W ten sposób możliwa jest dłuższa praca bez konieczności
ności serwisowych.

-

łańcuchowej

ana jest specjalnym pokrętkiem przechodzącym przez pokrywę koła
chowej. Umożliwia to uniknięcie kontaktu dłoni z ostrą piłą łańcuchową i
ka oporowego.

- **STIHL Ematic-System**

System STIHL Ematic składa się z prowadnicy Ematic, piły łańcuchowej Oilomatic oraz pompy
olejowej z regulacją wydajności wzgl. redukcją ilości tłoczonego oleju. Specjalna konstrukcja
prowadnicy i piły łańcuchowej sprawia, że każda kropla oleju dociera dokładnie w te miejsca piły
łańcuchowej, gdzie jest najbardziej potrzebna. Umożliwia to redukcję zużycia oleju smarującego
piłę łańcuchową do 50%.



-



ornika

ne korki zbiorników paliwa i oleju. Zbiorniki urządzeń mechanicznych rki można szybko otworzyć i zamknąć - bez użycia siły i jakichkolwiek

Wyp



kowe

-

oduje podczas uruchamiania silników spalinowych powstawanie odbić i stawy operatora. Element amortyzujący umieszczony w specjalnym ochłania i przekazuje występujące siły zgodnie z przebiegiem cyklu tym samym płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.

- **Filtr HD2**

Nowy filtr HD2 wykonany jest z polietylenu i posiada nawet o 70% drobniejsze pory w porównaniu z filtrami flisowymi czy poliamidowymi, co w praktyce oznacza filtrowanie najdrobniejszych cząstek zanieczyszczeń. Nowy filtr jest ponadto wodoodporny, nie absorbuje oleju i można go łatwo oczyścić. Okrągły kartusz filtra można zdemontować bez użycia narzędzi. (zdj. poglądowe)