

Link do produktu: <https://www.finomarket.pl/pilarka-spalinowa-stihl-ms-271-3-5-km-40cm-325-rs-pro-p-812.html>



Pilarka spalinowa STIHL MS 271 (3,5 KM) (40cm .325" RS Pro)

Cena	2 849,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11412000655
Kod EAN	48088
Producent	STIHL

Opis produktu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Moc	2,6 kW / 3,5 KM
Pojemność skokowa	50,2 cm ³
Ciężar	5,6 kg
Pojemność zbiornika paliwa	0,50 L
Pojemność zbiornika oleju	0,24 L
Proporcja oleju i paliwa	1 : 50
Długość prowadnicy	40 cm
Podziałka łańcucha	.325"
Szerokość rowka	1,3 mm
Ilość ogniw prowadzących DL	67
Zawór dekompresyjny	nie
Pompa olejowa z regulacją	nie
ErgoStart	nie
Błyskawiczny napinacz łańcucha	nie
Boczny napinacz łańcucha	tak
Poziom wibracji L / R	4,5 / 4,5 m/s ²
Poziom hałasu	115 dB(A)
W zestawie:	osłona prowadnicy, klucz wieloczynnościowy, mały wkrętak płaski

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

W trosce o bezpieczeństwo użytkownika prosimy o zapoznanie się z instruktażem odnośnie zagrożeń związanych z pracą pilarką. Należy przestrzegać również przepisów dotyczących odzieży ochronnej.

W przypadku wątpliwości, zaleca się odbiór osobisty u Autoryzowanego Dealera STIHL.

Więcej informacji znajdą Państwo w materiale video [kliknij tutaj](#)

Informacje dodatkowe

Uniwersalna pilarka dla rolników, ogrodników oraz architektów krajobrazu. Oszczędny silnik 2-MIX, system filtrów powietrza o długiej żywotności zapewniający długi czas pracy pomiędzy kolejnymi

czyszcz
jednoc

ne korki zbiorników umożliwiające ich łatwe i bezpieczne napełnianie,
ka gwarantująca łatwe serwisowanie.

Wypc

Wyp

awowe

•



• **trza o długiej żywotności**

ia o długiej żywotności wydłuża znacząco okresy pracy pomiędzy
większe i cięższe drobiny są wyrzucane przez siłę odśrodkową na zewnątrz, a
złącą się rampę dodatkowo wyrzucane do góry. Wstępnie oczyszczone
dziane do filtra powietrza.

•



L w technologii 2-MIX zapewnia dużą moc, a przy tym oszczędność zużycia
rnanie do dwusuwowych silników STIHL o podobnej mocy bez technologii
ada o ok. 50%.

•

• **inika STIHL**

zelotowych następuje zawirowanie mieszanki paliwowo-powietrznej przed
lepsze spalanie paliwa i znacznie podnosi sprawność silnika. Skutek:
a i wysoki moment obrotowy w szerokim przedziale obrotów.

•

• **ny**



szone przez uchwyty urządzeń mechanicznych mogą prowadzić do choroby
vodu STIHL stworzył system antywibracyjny. W urządzeniach
żonych w system AV strefy uchwytów znacznie redukują liczbę drgań
nik spalinowy i pracujące narzędzie.

•

• **łącznik**



żnych funkcji pilarki, takich jak rozruch na ciepło i na zimno, praca i
za pomocą jednej dźwigni. Rozwiązanie to zapewnia wyjątkowy komfort i
i, ponieważ prawa ręka przez cały czas spoczywa na uchwycie.

•



aje się konieczne dopiero wtedy, gdy moc silnika wyraźnie spadnie.

•



i kompensator STIHL sprawia, że pomimo wzrostu zanieczyszczenia filtra
zawartość substancji szkodliwych w spalinach oraz zużycie paliwa przez
stałe. W ten sposób możliwa jest dłuższa praca bez konieczności
ności serwisowych.

•

• **łańcuchowej**

ana jest specjalnym pokrętełłem przechodzącym przez pokrywę koła
chowej. Umożliwia to uniknięcie kontaktu dłoni z ostrą piłą łańcuchową i
ka oporowego.

• **STIHL Ematic-System**

System STIHL Ematic składa się z prowadnicy Ematic, piły łańcuchowej Oilomatic oraz pompy
olejowej z regulacją wydajności wzgl. redukcją ilości tłoczonego oleju. Specjalna konstrukcja
prowadnicy i piły łańcuchowej sprawia, że każda kropla oleju dociera dokładnie w te miejsca piły
łańcuchowej, gdzie jest najbardziej potrzebna. Umożliwia to redukcję zużycia oleju smarującego
piłę łańcuchową do 50%.



- **ogrzewania gaźnika**

IL wyposażone w układ wstępnego ogrzewania gaźnika są niezawodne
worse jest zimno: w zimowym trybie pracy ogrzane powietrze przepływa
anie takie skutecznie zapobiega oblodzeniu gaźnika.



- **ornika**

ne korki zbiorników paliwa i oleju. Zbiorniki urządzeń mechanicznych
rki można szybko otworzyć i zamknąć - bez użycia siły i jakichkolwiek

Wyp

kowe

- **Filtr HD2**

Nowy filtr HD2 wykonany jest z polietylenu i posiada nawet o 70% drobniejsze pory w porównaniu z filtrami flisowymi czy poliamidowymi, co w praktyce oznacza filtrowanie najdrobniejszych cząstek zanieczyszczeń. Nowy filtr jest ponadto wodoodporny, nie absorbuje oleju i można go łatwo oczyścić. Okrągły kartusz filtra można zdemonstować bez użycia narzędzi. (zdz. poglądowe)