

Link do produktu: <https://www.finomarket.pl/pilarka-spalinowa-stihl-ms-291-3-8-km-40cm-38-rm-p-818.html>



Pilarka spalinowa STIHL MS 291 (3,8 KM) (40cm 3/8" RM)

Cena	3 049,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11412000687
Kod EAN	50097
Producent	STIHL

Opis produktu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Moc	2,8 kW / 3,8 KM
Pojemność skokowa	55,5 cm ³
Ciężar	5,6 kg
Pojemność zbiornika paliwa	0,50 L
Pojemność zbiornika oleju	0,24 L
Proporcja oleju i paliwa	1 : 50
Długość prowadnicy	40 cm
Podziałka łańcucha	3/8"
Szerokość rowka	1,6 mm
Ilość ogniw prowadzących DL	60
Zawór dekompresyjny	nie
Pompa olejowa z regulacją	nie
ErgoStart	nie
Błyskawiczny napinacz łańcucha	nie
Boczny napinacz łańcucha	tak
Poziom wibracji L / R	4,5 / 4,5 m/s ²
Poziom hałasu	116 dB(A)
W zestawie:	osłona prowadnicy, klucz wieloczynnościowy, mały wkrętak płaski

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

W trosce o bezpieczeństwo użytkownika prosimy o zapoznanie się z instruktażem odnośnie zagrożeń związanych z pracą pilarką. Należy przestrzegać również przepisów dotyczących odzieży ochronnej.

W przypadku wątpliwości, zaleca się odbiór osobisty u Autoryzowanego Dealera STIHL.

Więcej informacji znajdą Państwo w materiale video [kliknij tutaj](#)



Informacje dodatkowe

Praktyczna, uniwersalna pilarka o mocy 3,8 KM, nieodzwonne narzędzie pracy rolników, ogrodników, sadoowników i cieśli wyposażona w oszczędny silnik 2-MIX, system filtrów powietrza o przedłużonej

żywołności zapewniający długi czas pracy pomiędzy kolejnymi czyszczeniami filtra oraz profesjonalny system czyszczenia i wymiany korków zbiorników umożliwiające ich łatwe i bezpieczne napełnianie oraz p

Wypc

Wypc awowe

-  **Filtr powietrza o długiej żywotności**
Filtr o długiej żywotności wydłuża znacząco okresy pracy pomiędzy czyszczeniami. Większe i cięższe drobiny są wyrzucane przez siłę odśrodkową na zewnątrz, a drobiny, które zająć się rampę dodatkowo wyrzucane do góry. Wstępnie oczyszczone powietrze trafia do filtra powietrza.
-  **Technologia 2-MIX**
Technologia 2-MIX zapewnia dużą moc, a przy tym oszczędność zużycia paliwa. W porównaniu do dwusuwowych silników STIHL o podobnej mocy bez technologii 2-MIX zużycie paliwa spada o ok. 50%.
-  **Sys. zapłonowy STIHL**
W systemie zapłonowym następuje zawirowanie mieszanki paliwowo-powietrznej przed zapłonem, co zapewnia lepsze spalanie paliwa i znacznie podnosi sprawność silnika. Skutek: zwiększona moc i wysoki moment obrotowy w szerokim przedziale obrotów.
-  **System redukcji wibracji STIHL**
Wstrząsy przenoszone przez uchwyty urządzeń mechanicznych mogą prowadzić do choroby drgań. System AV STIHL stworzył system antywibracyjny. W urządzeniach wyposażonych w system AV strefy uchwytów znacznie redukują liczbę drgań przenoszonych na pracownika i pracujące narzędzie.
-  **System jedno-ręczny STIHL**
Wszystkie funkcje pilarki, takich jak rozruch na ciepło i na zimno, praca i regulacja prędkości, są sterowane za pomocą jednej dźwigni. Rozwiązanie to zapewnia wyjątkowy komfort i bezpieczeństwo, ponieważ prawa ręka przez cały czas spoczywa na uchwycie.
-  **System utrzymania czystości filtra**
W systemie STIHL znajduje się kompensator, który sprawia, że mimo wzrostu zanieczyszczenia filtra powietrza zawartość substancji szkodliwych w spalinach oraz zużycie paliwa przez silnik pozostają na stałym poziomie. W ten sposób możliwa jest dłuższa praca bez konieczności czyszczenia filtra.
-  **System ochrony łańcuchowej STIHL**
System ochrony łańcuchowej jest sterowany specjalnym pokrętkiem przechodzącym przez pokrywę koła napędowego. Umożliwia to uniknięcie kontaktu dłoni z ostrą piłą łańcuchową i zwiększenie bezpieczeństwa operatora.
- **STIHL Ematic-System**
System STIHL Ematic składa się z prowadnicy Ematic, piły łańcuchowej Oilomatic oraz pompy olejowej z regulacją wydajności wzgl. redukcją ilości tłoczonego oleju. Specjalna konstrukcja prowadnicy i piły łańcuchowej sprawia, że każda kropla oleju dociera dokładnie w te miejsca piły łańcuchowej, gdzie jest najbardziej potrzebna. Umożliwia to redukcję zużycia oleju smarującego piłę łańcuchową do 50%.



- **ogrzewania gaźnika**

IL wyposażone w układ wstępnego ogrzewania gaźnika są niezawodne
worse jest zimno: w zimowym trybie pracy ogrzane powietrze przepływa
anie takie skutecznie zapobiega oblodzeniu gaźnika.



- **ornika**

ne korki zbiorników paliwa i oleju. Zbiorniki urządzeń mechanicznych
rki można szybko otworzyć i zamknąć - bez użycia siły i jakichkolwiek

Wyp

kowe

- **Filtr HD2**

Nowy filtr HD2 wykonany jest z polietylenu i posiada nawet o 70% drobniejsze pory w porównaniu z filtrami flisowymi czy poliamidowymi, co w praktyce oznacza filtrowanie najdrobniejszych cząstek zanieczyszczeń. Nowy filtr jest ponadto wodoodporny, nie absorbuje oleju i można go łatwo oczyścić. Okrągły kartusz filtra można zdemontować bez użycia narzędzi. (zdj. poglądowe)