

Link do produktu: <https://www.finomarket.pl/pilarka-spalinowa-stihl-ms-362-4-8-km-40cm-38-rs-p-829.html>



Pilarka spalinowa STIHL MS 362 (4,8 KM) (40cm 3/8" RS)

Cena	4 699,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11402000513
Kod EAN	20527
Producent	STIHL

Opis produktu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Moc	3,5 kW / 4,8 KM
Pojemność skokowa	59,0 cm ³
Ciężar	5,6 kg
Pojemność zbiornika paliwa	0,60 L
Pojemność zbiornika oleju	0,325 L
Proporcja oleju i paliwa	1 : 50
Długość prowadnicy	40 cm
Podziałka łańcucha	3/8"
Szerokość rowka	1,6 mm
Ilość ogniw prowadzących DL	60
Zawór dekompresyjny	tak
Pompa olejowa z regulacją	tak
ErgoStart	nie
Błyskawiczny napinacz łańcucha	nie
Boczny napinacz łańcucha	tak
Poziom wibracji L / R	3,5 / 3,5 m/s ²
Poziom hałasu	117 dB(A)
W zestawie:	osłona prowadnicy, klucz wieloczynnościowy, mały wkrętak płaski

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

W trosce o bezpieczeństwo użytkownika prosimy o zapoznanie się z instruktażem odnośnie zagrożeń związanych z pracą pilarką. Należy przestrzegać również przepisów dotyczących odzieży ochronnej.

W przypadku wątpliwości, zaleca się odbiór osobisty u Autoryzowanego Dealera STIHL.

Więcej informacji znajdą Państwo w materiale video [kliknij tutaj](#)

Informacje dodatkowe

Dynamiczna spalinowa pilarka łańcuchowa o doskonałym stosunku ciężaru do mocy i wysokim momencie obrotowym. Do 20% mniejsze zużycie paliwa oraz redukcja emisji spalin do 50% w porównaniu do

dwusuwowych modeli o tej samej mocy bez technologii 2-MIX. Doskonała do pozyskiwania surowca drzewnego o lekkiej strukturze i trzebieży w średnich zasobach leśnych. Mocna, trwała i niezawodna, która spełni najwyższe wymagania.



Wypc

Wypcawowe

-  • **Wypcawowe** pozwala podczas uruchamiania usunąć z cylindra część sprężonej mieszanki, co zapewnia znaczną redukcję siły potrzebnej do pociągnięcia za linkę rozrusznika, ułatwiając obsługę urządzenia i ochronę całego systemu rozruchu urządzenia.
-  • **Wypcawowe** **o długiej żywotności** Dzięki o długiej żywotności wydłuża znacząco okresy pracy pomiędzy wymianami. Większe i cięższe drobiny są wyrzucane przez siłę odśrodkową na zewnątrz, a z pomocą rampy dodatkowo wyrzucane do góry. Wstępnie oczyszczone docierają do filtra powietrza.
-  • **Wypcawowe** Dzięki technologii 2-MIX zapewnia dużą moc, a przy tym oszczędność zużycia paliwa. W porównaniu do dwusuwowych silników STIHL o podobnej mocy bez technologii 2-MIX zużycie paliwa spada o ok. 50%.
-  • **Wypcawowe** **o wydajności** Odpowiednie do potrzeb smarowanie. Oznaczenie E gwarantuje odpowiednią ilość oleju w każdych warunkach roboczych. Profesjonaliści dozują olej, co gwarantuje redukcję zużycia oleju do 50%.
-  • **Wypcawowe** **STIHL** W dwusuwowych następuje zawirowanie mieszanki paliwowo-powietrznej przed wstąpieniem do cylindra, co zapewnia lepsze spalanie paliwa i znacznie podnosi sprawność silnika. Skutek: zwiększony moment obrotowy i wysoki moment obrotowy w szerokim przedziale obrotów.
-  • **Wypcawowe** Dzięki systemowi AV STIHL stworzył system antywibracyjny. W urządzeniach wyposażonych w system AV strefy uchwytów znacznie redukują liczbę drgań przenoszonych na pracownika i pracujące narzędzie.
-  • **Wypcawowe** **łącznik** Dzięki systemowi AV STIHL stworzył system antywibracyjny. W urządzeniach wyposażonych w system AV strefy uchwytów znacznie redukują liczbę drgań przenoszonych na pracownika i pracujące narzędzie.
-  • **Kompensator** Wyczyszczanie filtra staje się konieczne dopiero wtedy, gdy moc silnika wyraźnie spadnie. Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo wzrostu zanieczyszczenia filtra powietrza moc silnika, zawartość substancji szkodliwych w spalinach oraz zużycie paliwa przez dłuższy czas pozostają stałe. W ten sposób możliwa jest dłuższa praca bez konieczności przeprowadzania czynności serwisowych.



- **Łańcuchowej**

ana jest specjalnym pokrętle przechodzącym przez pokrywę koła chowej. Umożliwia to uniknięcie kontaktu dłoni z ostrą piłą łańcuchową i ła oporowego.



-

składa się z prowadnicy Ematic, piły łańcuchowej Oilomatic oraz pompy dajności wzgl. redukcją ilości tłoczonego oleju. Specjalna konstrukcja chowej sprawia, że każda kropla oleju dociera dokładnie w te miejsca piły najbardziej potrzebna. Umożliwia to redukcję zużycia oleju smarującego %.



-

voduje podczas uruchamiania silników spalinowych powstawanie odbić i stawy operatora. Element amortyzujący umieszczony w specjalnym ochłania i przekazuje występujące siły zgodnie z przebiegiem cyklu tym samym płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.



-

rzewania gaźnika

IL wyposażone w układ wstępnego ogrzewania gaźnika są niezawodne worze jest zimno: w zimowym trybie pracy ogrzane powietrze przepływa anie takie skutecznie zapobiega oblodzeniu gaźnika.

- **Praktyczny korek zbiornika**

Specjalne, opatentowane korki zbiorników paliwa i oleju. Zbiorniki urządzeń mechanicznych wyposażone w takie korki można szybko otworzyć i zamknąć - bez użycia siły i jakichkolwiek narzędzi.