

Link do produktu: <https://www.finomarket.pl/pilarka-spalinowa-stihl-ms-400-c-m-5-4km-40cm-38-1-6mm-p-1361.html>



Pilarka spalinowa STIHL MS 400 C-M (5,4KM) (40cm 3/8" 1,6mm)

Cena	4 999,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11402000520
Kod EAN	51977
Producent	STIHL

Opis produktu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Moc	4,0 kW / 5,4 KM
Pojemność skokowa	66,8 cm ³
Ciężar	5,8 kg
Pojemność zbiornika paliwa	0,60 L
Pojemność zbiornika oleju	0,325 L
Proporcja oleju i paliwa	1 : 50
Długość prowadnicy	40 cm
Podziałka łańcucha	3/8"
Szerokość rowka	1,6 mm
Ilość ogniw prowadzących DL	60
Zawór dekompresyjny	tak
Pompa olejowa z regulacją	tak
ErgoStart	nie
Błyskawiczny napinacz łańcucha	nie
Boczny napinacz łańcucha	tak
Poziom wibracji L / R	3,5 / 3,5 m/s ²
Poziom hałasu	118 dB(A)
W zestawie:	osłona prowadnicy, klucz wieloczynnościowy, mały wkrętak płaski

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

W trosce o bezpieczeństwo użytkownika prosimy o zapoznanie się z instruktażem odnośnie zagrożeń związanych z pracą pilarką. Należy przestrzegać również przepisów dotyczących odzieży ochronnej.

W przypadku wątpliwości, zaleca się odbiór osobisty u Autoryzowanego Dealera STIHL.

Więcej informacji znajdą Państwo w materiale video [kliknij tutaj](#)

Informacje dodatkowe

Wszechstronna pilarka do pielęgnacji drzew z oszczędnym, mocnym silnikiem 2-MIX. System łatwego

uruchamiania ErgoStart (E) z przyciskiem Stop. Praktyczne nakrętki pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem. Wszechstronna pilarka idealna do pracy w koronach drzew, usuwania gałęzi i pędów pni i gałęzi. Polecana zawodowym arborystom.



Wypc

Wypcowe



- **Regulacja zapłonu** – Precyzyjne sterowanie silnikiem precyzyjnie reguluje czas zapłonu w każdym zakresie prędkości. Wiednią ilość paliwa w zależności od temperatury, wysokości n.p.m. i jakości powietrza. Uruchomienia pilarki wystarczy tylko jedna pozycja na przełączniku.



- **Wzrost mocy** – Nowe zapewniają doskonały stosunek ciężaru do mocy oraz zwiększoną prędkość obrotów. (Zdj. pogląd)




- **Wzrost mocy** – Pozwala podczas uruchamiania usunąć z cylindra część sprężonej mieszanki, co prowadzi do znacznej redukcji siły potrzebnej do pociągnięcia za linkę rozrusznika, zmniejszenia zużycia paliwa i ochrony całego systemu rozruchu urządzenia.



- **Wzrost mocy** – Dzięki o długiej żywotności wydłuża znacząco okresy pracy pomiędzy wymianami. Większe i cięższe drobiny są wyrzucane przez siłę odśrodkową na zewnątrz, a drobiny z rampą dodatkowo wyrzucane do góry. Wstępnie oczyszczone powietrze jest doprowadzane do filtra powietrza.



- **Wzrost mocy** – Dzięki znajomości fazy rozruchu na ciepło i na zimno, dlatego na dźwigni kombi znajduje się przycisk. M-tronic dozjuje dokładnie taką ilość paliwa jaka jest w danej chwili. Dzięki tej technicznej innowacji jest fakt, że użytkownik może natychmiast przyspieszyć na najwyższych obrotach. Dzięki uzyskaniu optymalnego przyspieszenia po uruchomieniu łańcuchowa jest całkowicie gotowa do pracy.



- **Wzrost mocy** – Dzięki technologii 2-MIX zapewnia dużą moc, a przy tym oszczędność zużycia paliwa. W porównaniu do dwusuwowych silników STIHL o podobnej mocy bez technologii 2-MIX zużycie paliwa spada o ok. 50%.



- **Wzrost mocy** – Dzięki zabezpieczeniu przed zgubieniem łańcucha zastosowano praktyczną nakrętkę pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem.

- **Pompa olejowa z regulacją wydajności**

Pozwala na dokładne, odpowiednie do potrzeb smarowanie. Oznaczenie E gwarantuje doprowadzenie odpowiedniej ilości oleju w każdych warunkach roboczych. Profesjonaliści dozują dokładnie. Pompa umożliwia redukcję zużycia oleju do 50%.



inika STIHL

zelotowych następuje zawirowanie mieszanki paliwowo-powietrznej przed lepsze spalanie paliwa i znacznie podnosi sprawność silnika. Skutek: a i wysoki moment obrotowy w szerokim przedziale obrotów.



ny

szone przez uchwyty urządzeń mechanicznych mogą prowadzić do choroby wodu STIHL stworzył system antywibracyjny. W urządzeniach żonych w system AV strefy uchwytów znacznie redukują liczbę drgań nik spalinowy i pracujące narzędzie.



łańcuchowej

ana jest specjalnym pokrętkiem przechodzącym przez pokrywę koła chowej. Umożliwia to uniknięcie kontaktu dłoni z ostrą piłą łańcuchową i ka oporowego.



l

łada się z przewodnicy Ematic, piły łańcuchowej Oilomatic oraz pompy dajności wzgl. redukcją ilości tłoczonego oleju. Specjalna konstrukcja chowej sprawia, że każda kropla oleju dociera dokładnie w te miejsca piły najbardziej potrzebna. Umożliwia to redukcję zużycia oleju smarującego %.



voduje podczas uruchamiania silników spalinowych powstawanie odbić i stawy operatora. Element amortyzujący umieszczony w specjalnym ochłania i przekazuje występujące siły zgodnie z przebiegiem cyklu tym samym płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.



rzewania gaźnika

IL wyposażone w układ wstępnego ogrzewania gaźnika są niezawodne worze jest zimno: w zimowym trybie pracy ogrzane powietrze przepływa :anie takie skutecznie zapobiega oblodzeniu gaźnika.



ornika

ne korki zbiorników paliwa i oleju. Zbiorniki urządzeń mechanicznych rki można szybko otworzyć i zamknąć - bez użycia siły i jakichkolwiek

Filtr HD2

Nowy filtr HD2 wykonany jest z polietylenu i posiada nawet o 70% drobniejsze pory w porównaniu z filtrami flisowymi czy poliamidowymi, co w praktyce oznacza filtrowanie najdrobniejszych cząstek zanieczyszczeń. Nowy filtr jest ponadto wodoodporny, nie absorbuje oleju i można go łatwo oczyścić. Okrągły kartusz filtra można zdemonstować bez użycia narzędzi. (zdj. poglądowe)