

Link do produktu: <https://www.finomarket.pl/pilarka-spalinowa-stihl-ms-500i-6-8-km-63cm-38-rs-z-wtryskiem-paliwa-p-832.html>



Pilarka spalinowa STIHL MS 500i, (6,8 KM) (63cm 3/8" RS) z wtryskiem paliwa

Cena	7 399,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11472000001
Kod EAN	47214
Producent	STIHL

Opis produktu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	5,0 kW / 6,8 KM
Pojemność skokowa	79,2 cm ³
Ciężar	6,2 kg
Pojemność zbiornika paliwa	0,785 L
Pojemność zbiornika oleju	0,325 L
Proporcja oleju i paliwa	1 : 50
Długość prowadnicy	63 cm
Podziałka łańcucha	3/8"
Szerokość rowka	1,6 mm
Ilość ogniw prowadzących DL	84
Zawór dekompresyjny	tak
Pompa olejowa z regulacją	tak
ErgoStart	nie
Błyskawiczny napinacz łańcucha	nie
Boczny napinacz łańcucha	tak
Poziom wibracji L / R	4,2 / 4,0 m/s ²
Poziom hałasu	119 dB(A)
W zestawie:	osłona prowadnicy, klucz wieloczynnościowy, mały wkrętak płaski

Informacje dodatkowe

Pierwsza na świecie pilarka łańcuchowa ze sterowanym elektronicznie wtryskiem paliwa Injection. Ten silnik rozpoczyna nową erę w technologii pilarek łańcuchowych. Rewolucyjna technologia STIHL Injection odpowiada za niesamowite przyspieszenie, potężną moc i konsekwentną redukcję ciężaru pilarek STIHL. Łańcuch przyspiesza od 0 do 100 km/h w niesamowitym czasie 0,25 sekundy. Przełomowa technologia i wynikająca z niej lekka konstrukcja zapewnia najlepszy na rynku stosunek ciężaru do mocy: 1,24 kg/kW.

Innowacyjne rozwiązanie w postaci czujników ciśnienia powietrza i temperatury zewnętrznej i wewnętrznej korpusu pozwala dozować paliwo w optymalny sposób niezależnie od startu na zimno lub na ciepło, wysokości roboczej lub temperatury otoczenia. Brak pozycji startowej i łatwy dostęp do ręcznej pompy paliwowej znacznie ułatwiają rozruch w każdych warunkach. Perfekcyjnie zbalansowana pilarka STIHL MS 500i wraz z lekką konstrukcją i doskonałą zwrotnością zapewnia użytkownikowi ogromne korzyści nie tylko przy ścinie drzew i przycinaniu na długość, ale i podczas okrzesywania. Całości doskonałego wyposażenia dopełniają: filtr HD2, praktyczne nakrętki przymocowane do pokrywy, pompa olejowa z regulacją wydajności, beznarzędziowe zamknięcie korka zbiornika paliwa i boczny napinacz piły łańcuchowej.


▣ Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

W trosce o bezpieczeństwo użytkownika prosimy o zapoznanie się z instruktażem odnośnie zagrożeń związanych z pracą pilarką. Należy przestrzegać również przepisów dotyczących odzieży ochronnej. W przypadku wątpliwości zaleca się odbiór osobisty u Autoryzowanego Dealera STIHL.

Więcej informacji o tym modelu znajdziesz w materiale video [kliknij tutaj](#)

Wypisy z instrukcji obsługi Wypisy z instrukcji obsługi

- 
- 
- 
- 
- **Stosunek ciężaru i mocy**
Zastosowana w pilarce i wynikająca z niej lekka konstrukcja zapewnia doskonały stosunek ciężaru do mocy. Komfort pracy zapewnia optymalna budowa z lekką konstrukcją, kompaktowa jednostka napędowa czy mniejsza wysokość korpusu. Dzięki temu STIHL MS 500i to idealna pilarka do ścinki, skracania i cięcia twardego drewna.
 - **Przełomowa technologia**
Przełomowa technologia i wynikająca z niej lekka konstrukcja zapewnia doskonały stosunek ciężaru do mocy: 1,24 kg/kW. Pilarka niemal natychmiast rozpoczyna pracę, co odpowiada za niesamowite przyspieszenie, potężną moc i redukcję czasu pracy. Łańcuch przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 0,25 sekundy.
 - **System dozowania paliwa**
Innowacyjne rozwiązanie w postaci czujników ciśnienia powietrza i temperatury zewnętrznej i wewnętrznej korpusu pozwala dozować paliwo w optymalny sposób niezależnie od startu na zimno lub na ciepło, wysokości roboczej lub temperatury otoczenia.
 - **System rozruchu**
System rozruchu pozwala podczas uruchamiania usunąć z cylindra część sprężonej mieszanki, co zapewnia znaczną redukcję siły potrzebnej do pociągnięcia za linkę rozrusznika, co ułatwia uruchomienie urządzenia i ochronę całego systemu rozruchu urządzenia.
 - **Optymalne dozowanie paliwa**
Obok czujnika temperatury otoczenia pilarka MS 500i posiada również przy silniku czujniki ciśnienia powietrza i temperatury wewnętrznej. Podczas rozruchu czujnik odpowiada za pomiar ciśnienia atmosferycznego, a podczas pracy za pomiar temperatury panującej w korpusie. Generator napięcia elektrycznego dostarcza potrzebne informacje dla określenia liczby obrotów silnika. Urządzenie przetwarza te wartości i dopasowuje system do warunków pracy dozując optymalnie paliwo.



- **Łatwy dostęp do ręcznej pompy paliwowej** to doskonałe warunki



- **Technologia 2-MIX** zapewnia dużą moc, a przy tym oszczędność zużycia paliwa. W porównaniu do dwusuwowych silników STIHL o podobnej mocy bez technologii 2-MIX zużycie paliwa spada o ok. 50%.



- **Przed zmontowaniem** należy dokonać nastawy. W urządzeniach z technologią 2-MIX zastosowano praktyczną nakrętkę pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem.



- **System AV** (AntyVibration) zmniejsza wibracje. W urządzeniach z technologią AV stosowane przez uchwyty urządzeń mechanicznych mogą prowadzić do choroby drgań. System AV stworzył system antywibracyjny. W urządzeniach z technologią AV stosowane przez uchwyty urządzeń mechanicznych mogą prowadzić do choroby drgań. System AV stworzył system antywibracyjny. W urządzeniach z technologią AV stosowane przez uchwyty urządzeń mechanicznych mogą prowadzić do choroby drgań.



- **Łańcuchowa** jest specjalnym pokrętkiem przechodzącym przez pokrywę koła napędowego. Umożliwia to uniknięcie kontaktu dłoni z ostrą piłą łańcuchową i zwiększenie bezpieczeństwa.



- **System amortyzacji** redukuje wstrząsy. W urządzeniach z technologią AV stosowane przez uchwyty urządzeń mechanicznych mogą prowadzić do choroby drgań. System AV stworzył system antywibracyjny. W urządzeniach z technologią AV stosowane przez uchwyty urządzeń mechanicznych mogą prowadzić do choroby drgań.




- **System blokady** umożliwia szybkie otwarcie i zamknięcie korki zbiorników paliwa i oleju. Zbiorniki urządzeń mechanicznych można szybko otworzyć i zamknąć - bez użycia siły i jakichkolwiek narzędzi.



- **System tłoczenia oleju** umożliwia zwiększenie ilości tłoczonego oleju. Jest to szczególnie istotne przy pracy z brudnym drewnem i pracy z ciężkimi materiałami.



- **Linia wcinania** Dla ułatwienia cięcia wcinającego na kratce wentylatora naniesiono marker (linię). Umożliwia to lepszą kontrolę kierunku i pewniejsze prowadzenie pilarki przy wcinaniu.





- **krywa koła napędowego**
Właszczone pokryw koła napędowego redukuje wysiłek przy okrzesywaniu i prowadzenie wiórów.
- **Zoptymalizowana przypora szponowa**
Lepsze dopasowanie długości zębów przypory do promienia ścinanego pnia.