

Link do produktu: <https://www.finomarket.pl/pompa-do-wody-stihl-wp-9000-p-5215.html>

## Pompa do wody STIHL WP 900.0

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | <b>2 649,00 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>VB050112000</b> |
| Kod EAN          | <b>07148</b>       |
| Producent        | <b>STIHL</b>       |

### Opis produktu

#### Pompa do wody STIHL WP 900.0

Pompa wodna STIHL WP 900 to wyjątkowo wydajne urządzenie pomocne przy przepompowywaniu większych ilości wody. W rolnictwie można za jej pomocą pobrać wodę z wód powierzchniowych takich jak jeziora, rzeki, rowy lub stawy do nawadniania upraw. Można również usunąć niepożądane nagromadzenia wody. STIHL WP 900 pracuje z maksymalną wydajnością do 1.567 l/min przy maksymalnej wysokości zasysania do 6,5 m i maksymalnej wysokości tłoczenia 34 m. Wytrzymała pompa wodna STIHL WP 900 jest napędzana mocnym 4-suwowym silnikiem benzynowym. Gdy jest zimna, możesz ułatwić start, uruchamiając ssanie. Ta samozasysająca pompa wodna ma stabilną ramę, dzięki czemu może pracować stabilnie na różnych powierzchniach, a silnik jest chroniony przed uszkodzeniem. Podłączenie węży do otworów wlewowych i wylotowych odbywa się za pomocą 4-calowych przyłączy. Podczas zasysania wody, pompa STIHL WP 900 jest chroniona przed cząstkami zanieczyszczeń znajdującymi się w wodzie za pomocą filtra. Zasysane cząstki mogą mieć maksymalną wielkość ziarna do 6 mm, wtedy ryzyko zatkania pompy jest bardzo niskie. Gdy woda jest pobierana z wód powierzchniowych, należy przestrzegać lokalnych przepisów w tej kwestii. Zestaw nie zawiera węża ssącego i ciśnieniowego.

#### Specyfikacja

##### Czujnik poziomu oleju

ZABEZPIECZENIE SILNIKA PRZED USZKODZENIEM. Gdy tylko poziom oleju spadnie poniżej poziomu wymaganego do bezpiecznej pracy, silnik wyłącza się automatycznie.

##### System antywibracyjny

DOSKONAŁE TŁUMIENIE DRGAŃ. Amortyzatory drgań zamontowane liniowo na silniku oraz na kołnierzu obudowy pompy zmniejszają naprężenia mechaniczne całego urządzenia i zapewniają płynną pracę nawet przy dużych prędkościach obrotowych silnika.

##### Silnik STIHL EHC

MOCNY I NIEZAWODNY. Pompy wody STIHL są wyposażone w mocne i niezawodne 4-suwowe silniki benzynowe STIHL EHC.

##### Mocna rama

DLA DOBREJ STABILNOŚCI. Solidna rama zapewnia dobrą stabilność pomp wodnych STIHL na różnych powierzchniach i jednocześnie chroni silnik przed uszkodzeniem.

#### Dane techniczne:

- Typ silnika EHC 705,0
- Moc znamionowa 5,2 kW/7,1 KM
- Pojemność skokowa 252 cm<sup>3</sup>
- Max. robocza prędkość obrotowa 3.400 U/min
- Pojemność zbiornika paliwa 4 l
- Przyłącze węża 4"
- Max. natężenie przepływu 94 m<sup>3</sup>/h
- Max. strumień objętości 1.565 l/min
- Max. wysokość tłoczenia 34 m
- Max. wysokość zasysania 6,5 m
- Max. ciśnienie tłoczenia 3 bar

- 
- Gwarantowany poziom mocy akustycznej 105 LWA dB(A)
  - Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego 89 LWA dB(A)
  - Niepewność pomiaru poziomu ciś. akustycznego 3 KpA dB
  - Ciężar 38 kg